

# 小区监控杆 太原监控杆 太原鑫雨杭

产品名称	小区监控杆 太原监控杆 太原鑫雨杭
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

## 产品详情

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，高速太阳能监控立杆，设备完善，工艺精良，规格齐全，价格合理. 各样式监控立杆

可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为您介绍关于监控立杆：

立杆点与立杆点之间的距离原则上不小于300米;原则上立杆的位置距离监控目标区域最近距离不得小于5米，最远距离不得大于50米，这样才能保证监控画面能包含更多的有价值信息;在附近有光源的地方，优先考虑利用光源。但要注意摄像机的安装位置应在顺光方向;

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，太原监控杆，工艺精良，规格齐全，小区监控杆，价格合理. 各样式监控立杆

可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为您介绍关于监控立杆：

监控杆的混凝土的建筑的面的还是比较平整的，尽量与预埋件的保持水平的这样在用细石栓加强，以防止积水。而监控杆杆旁、电缆拐弯处、监控杆电缆线管的长度不能超过50米，还必须设置手孔井，手孔井的四壁要涂抹砂浆。室外监控杆的要求很多，是为确保行人的安全。

太原鑫雨杭专业生产制作监控立杆，设备完善，工艺精良，规格齐全，价格合理. 各样式监控立杆  
可定做可批发，太原鑫雨杭致力于国道/公路/景区/厂区等监控立杆定做，欢迎来电咨询！监控杆

以下小编为您介绍关于监控立杆：

电子警察立杆制作要求基本结构：常用监控立杆、道路监控杆、电子警察立杆、八棱立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。监控立杆及其主要构件应为耐用结构，由能承受一定的机械应力，厂区监控杆，电动应力及热应力的材料构成，此材料和电器元件应采用防潮、无自爆、耐火或阻燃产品。监控立杆及其主要构件的所有外露金属表面均应采用热浸镀锌层防护，镀锌层均匀且厚度不小于 $5\mu\text{m}$ 。

小区监控杆-太原监控杆-太原鑫雨杭(查看)由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。小区监控杆-太原监控杆-太原鑫雨杭(查看)是太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司(www.xyhdq.cn)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。