

全防水高稳定性太阳能控制器

产品名称	全防水高稳定性太阳能控制器
公司名称	张家港市明丽太阳能科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安丽雅丽 型号:ML-5005 额定电压:12-24 (V)
公司地址	张家港经济开发区 (市高新技术创业服务中心)
联系电话	86 0512 55616126 13584490018

产品详情

品牌	安丽雅丽	型号	ML-5005
额定电压	12-24 (V)	额定电流	10 (A)
功耗	5mA (W)	外形尺寸	82*58*20 (mm)
产品认证	CE		

一、产品简介

sr-sl系列为新一代防水太阳能智能控制器，采用高速mcu和专用控制算法设计，使控制更加先进和智能。同时采用先进工艺生产，具防水性好、体积小、功率密度高等特点。独具创新的调试方式为用户提供更加简单快捷的使用方式。sr-sl系列控制器具有短路、过载、防反接保护，充满、过放自动关断、恢复等全功能保护措施，详细的充电指示、蓄电池状态、负载及各种故障指示。对于具有自动识别的型号，系统上电时将检测系统电压，如果是12v系统数码管显示“0”；如果是24v系统数码管将显“1”。

二、主要特点1.ip68防水等级，铝制外壳设计，能有效的防止各种腐蚀。2.12v/24v系统电压自动识别。3.le d数字显示和防水按键操作，使用简单快捷。4.改进三段式充电算法，每周对蓄电池进行一次均衡充电，有效防止蓄电池不均衡和硫化现象，提高蓄电池使用寿命。5.五种负载工作模式,方便使用在各种路灯及监控设备上。6.外置温度传感器，具有高精度温度补偿。7.参数设置掉电保存功能，无需重复设置，使用方便快捷。8.各种状态指示。9.具有过充、过放、过载保护以及电子短路保护与防反接保护。10.tvs防雷保护。三、安装图1.控制器安装要牢靠，尺寸如下：外形尺寸：82×58×20(mm)安装尺寸：43×75(mm)安装孔径：3.5(mm)2.sr-sl系列控制器可以在12v或24v系统电压下工作，使用时请先接蓄电池，控制器会自动识别蓄电池电压后开始工作。如果是12v系统数码管显示“0.”；如果是24v系统数码管将显示“1.”。

3.连接“+”极：控制器为共正极设计，将蓄电池、光电池和负载的正极分别与控制器的正极端（红线）连接在一起。

4.连接蓄电池“-”极：如果连接正确，控制器指示灯会闪烁，否则，请检查连接是否正确。

5.连接太阳能板“-”极：如果有阳光，太阳能板指示灯会亮，否则，请检查连接是否正确。

6.连接负载“-”极：将负载连接线接入控制器负载输出端，电流不能超过控制器额定电流。四、接线图五、状态指示

香港明丽集团有限公司是专注于太阳能光伏控制器及系统研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司拥有一支由教授、高级工程师和专业技术人员组成的研发队伍，拥有雄厚的技术实力和丰富的工程设计、施工经验，并与西安交通大学，西安科技大学等高校的教授，专家开展广泛深入的合作，共同为客户提供最优质的产品。

公司主要从事太阳能智能控制器、led专用控制器，市电互补控制器，路灯控制器，家用系统控制器，逆变控制器及其他太阳能相关产品的研制、开发、生产及销售。同时，提供各种应用系统及工程服务，主要包括：太阳能路灯系统、太阳能照明系统、太阳能通讯电源系统、太阳能发电站、风-光互补发电系统、太阳能户用电源系统、太阳能景观灯、太阳能广告灯箱、太阳能交通标志灯/牌等。并针对不同客户的使用要求设计性能良好、价格合理的最优系统方案，并为客户的方案需求量身打造专业可靠的太阳能电源管理控制器。公司以稳定的产品质量、合理优惠的价格、诚信高效的服务赢得了广大客户的支持与信赖。

公司产品具有性价比高、绿色环保、经济节约，性能稳定，使用寿命长、安装维护简便，调试方便等特点，在太阳能产业应用极为广泛。我公司将积极主动面向国内外可再生能源市场，不断开发新的技术和产品。

随着公司的发展壮大，我公司将为加盟人士提供更加优越的薪资福利待遇。同时我们秉承“诚信合作、共同发展”的宗旨，并遵循“以市场为导向、以客户为中心”的经营理念，将以雄厚的实力，良好的信誉，丰富的产品，领先的技术，竭诚为广大客户提供专业、高效、优质的服务。诚挚欢迎有识之士共同发展太阳能光伏事业。

香港明丽集团有限公司

施全明总经理

电话：0512-55616126

传真：0512-55616127

手机：13584490018

邮箱：kzzz668@126.com

公司主页：sqm188.cn.alibaba.com

qq：837192148 邮政编码：215600