

中兴ZXD2400通信电源整流模块 中兴电源模块48V50A

产品名称	中兴ZXD2400通信电源整流模块 中兴电源模块48V50A
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXD2400 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

中兴ZXD2400 通信电源整流模块 中兴电源模块48V50A

中兴ZXD2400通信电源模块中兴ZXD2400V4.3报价中兴ZXD2400V4.2

V4.1 “中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”参数说明是否有现货： 是 认证：

CCC加工定制： 是 品牌： 中兴工作电压： 48V 额定电流：

50A外形尺寸： 中兴ZXD2400 适用范围： 通信机柜，嵌入式电源产品认证：

CCC 型号： ZXD2400规格： 中兴ZXD2400 商标： ZTE包装：

全新原包装 中兴ZXD2400： 中兴ZXD2400输出功率： >500w 输出类型：

单路输出ZXD2400： 中兴ZXD2400

“中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价”详细介绍

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价基本介绍中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价 中兴zxdu58/68

系列、中兴室内通信电源系列 T301 T601 S601 S301

S151，中兴室外通信电源系列W201 W121,中兴嵌入式通信电源系列B201 B001

中兴ZXD2400 50A整流模块特点介绍 1、中兴ZXD2400 50A整流模块采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；2、中兴ZXD2400 50A整流模块采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；3、宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；4、交流输入功率因数接近于1；5、中兴ZXD2400 50A整流模块实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；6、内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；7、通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；8、完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；9、中兴ZXD2400 50A输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；10、方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；11、先进的模块化设计，多台并联自动均流；12、风机温控工作，提高了系统的可靠性；13、中兴ZXD2400 50A整流模块专业的输入、输出滤波电路和**绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。 型号：ZXD2400 输出类型：单路输出 输出功率：>500W 输入电压：110-220V 稳压形式：调宽式开关稳压电源 电源启动方式：自激式开关电源 连接方式：并联式开关电源 供电系统：一级配电设备

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价性能特点 1. 采用新型大容量器件IGBT，简化电路结构，提高了可靠性；2. 采用全负载范围内软开关功率变换技术，保证全负载范围都有高的变换效率，同时还能提高开关频率，使电源小型、轻量化成为可能，电磁干扰也随之大幅降低；3. 宽广的交流输入电压范围适合中国广大乡村、山区的电网现状；4. 交流输入功率因数接近于1；5. 实现恒功率型输出特性，交流断电后来电对蓄电池充电，在蓄电池电压较低时，可以提供比额定输出高出20%的电流。在相同负载容量时，可减少单体模块的数量，从而替用户节省投资；6. 内置监控CPU及液晶显示模块，可以实时显示整流器的各项参数；7. 通过键盘可以设置保护告警参数，调节均浮充输出电压、输出限流点等变量；8. 完善的三遥接口功能，提供RS485通讯接口，可以实现集中监控；9. 输入输出具有完善合理的保护措施，既提高了整流器的可靠性，又保护了用电设备；10. 方便的输入输出接口，可以实现直接热插拔；11. 先进的模块化设计，多台并联自动均流；12. 风机温控工作，提高了系统的可靠性；13. 专业的输入、输出滤波电路和**绝缘设计使其具有良好的电磁兼容性和极小的电磁辐射。

中兴ZXD2400高效48v50A整流模块报价技术参数

