

西菱Z3040 × 16/2系列数显摇臂钻

产品名称	西菱Z3040 × 16/2系列数显摇臂钻
公司名称	肇庆市端州区新中侨机电设备经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:西菱 主电机功率:3/4/4 (kw)
公司地址	中国 广东 肇庆市端州区 宋城一路21号
联系电话	86 0758 2224836

产品详情

品牌	西菱	型号	Z3040 × 16/2、Z3050 × 16/2、ZQ3050 × 20/2
主电机功率	3/4/4 (kw)	钻孔直径范围	40/50/50 (mm)
产品说明			

- 特点 1.位置数显，直观方便，操作简单； 2.集机-电-液于一体，功能强大，用途广泛； 3.机床转速及进给均有广泛的变速范围，可进行机动、手动、和微动操作，可随时地接通或切断进给； 4.进给保险机构安全、可靠，各部夹紧方便、可靠； 5.主轴在松开、夹紧时位移误差小，变速操作机构集中在主轴箱上，便于操作和变速，液压动力实现各部夹紧和主轴变速，灵敏，可靠。 6.铸件用最佳的配料工艺和浇注设备，保证机床基础件的优材优质； 7.住关键件采用进口加工中心加工，精度高、效率高，保证了机床的质量稳定可靠； 8.主轴组零件采用特殊优质钢材，使用世界一流热处理设备，保证机床强度高，经久耐磨； 9.主要齿轮采用磨削加工，保证机床高精度、底噪音。型号
- | | |
|---|----------------------------|
| z3040 × 16/2、z3050 × 16/2、zq3050 × 20/2 | |
| 最大钻孔直径 (mm) | 40、50、50 |
| 主轴中心至立柱母线距离 (mm) | 350~1600、350~1600、350~1600 |
| 立柱直径 (mm) | 350 |
| 主轴锥度 | mt4、mt4、mt5 |
| 主轴最大行程 (mm) | 315 |
| 主轴转速范围 (r/min) | 25~2000 |
| 主轴转速级数 | 16 |
| 主轴进给量范围 (mm/r) | 0.04~3.2 |
| 主轴进给量级数 | 16 |
| 主轴端至底座工作台面最大距离 (mm) | 350~1250、350~1220、350~1220 |

工作台面尺寸 (mm)	630x500x500
底座尺寸 (mm)	2400x1000x200
机床外形尺寸 (mm)	2500x1060x2650
主电动机功率 (kw)	3、4、4
毛重/净重 (kg)	4300/3500、4300/3500、4300/3550
包装尺寸 (cm)	280x133x302