

江苏自力式温度调节阀

产品名称	江苏自力式温度调节阀
公司名称	江苏博纳斯阀门有限公司
价格	1700.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省常州市青龙桐家工业园30号
联系电话	086-051985504588 13775115669

产品详情

自力式压力调节阀有单座压力调节阀（SZZYP）、套筒压力调节阀（SZZYM）、双座压力调节阀（SZZYN）、三种结构；执行机构有薄膜式、活塞式二种；作用型式有减压用阀后压力调节(B型)和泄压用阀前压力调节（K型）。产品公称压力等级有PN16、40、64；阀体口径范围DN20～300；泄漏量等级有II级、I级和VI级三档；流量特性为快开；压力分段调节从15～2500Kpa。

主要技术参数

公称通径DN(mm)

20
25
32
40
50
65
80
100
125
150

200

250

300

额定流量系数 (KV)

7

11

20

30

48

75

120

190

300

480

760

1100

1750

额定行程 (mm)

8

10

14

20

25

40

50

60

70

公称压力PN(Mpa)

1.6、4.0、6.4

压力调节范围 (MP a)

15 ~ 50 40 ~ 80 60 ~ 100 80 ~ 140 120 ~ 180 160 ~ 220 200 ~ 260 240 ~ 300 280 ~ 350 330 ~ 400 380 ~ 450 430 ~ 500
480 ~ 560 540 ~ 620 600 ~ 700 680 ~ 800 780 ~ 900 880 ~ 1000 980 ~ 1500 1000 ~ 2500

流量特性 ()

快开

调节精度 (%)

± 5

使用温度 ()

350

允许泄漏量

硬密封 (1/h)

单座： 10^{-4} 阀额定容量 (IV级) ； 双座、套筒： 5×10^{-3} 阀额定容量 (II级)

软密封 (m1/h)

0.15

0.30

0.45

0.60

0.90

1.7

4.0

6.75

11.10

16.0

减压比

最大

10

最小

1.25