

# 彩色防滑路面不同情况可行施工方案

产品名称	彩色防滑路面不同情况可行施工方案
公司名称	重庆天地和装饰设计有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:烟台华通 包装:桶装 规格:25kg
公司地址	重庆市九龙坡区石坪桥横街特5号隆鑫国际大厦裙楼1、2、3层
联系电话	15192333133

## 产品详情

### 湖北潜江彩色防滑路面不同情况可行施工方案

城市道路为了在功能性上得到提升，会151将路面9233进行3133一定程度的改色设计，这样一来在观赏上增加美感，也为各类道路合理区分。彩色防滑路面的施工，在原有改色基础上发挥其独特作用，防滑系数较高，使车辆出行更为安全。越来越多的道路进行改色防滑处理，湖北潜江彩色防滑路面不同情况可行施工方案。

彩色防滑路面可以作用在沥青或者水泥路面上，施工简单易操作，不需要专业设备，单组份材料直接刮涂在路表面即可。首先来说，对于施工路面一定确保其平整度和完整性，尤其是旧路，可能会存在裂缝或者坑槽等常见损害问题，种种情况下要将路面填补平整，裂缝可使用灌缝胶修补，坑槽可使用冷补料填补，否则直接刮涂彩色防滑路面会造成局部区域无法固化等后果。其次，尤其水泥路面表面很容易积累粉尘，处理不彻底影响材料的粘结力，使得刮涂后的路面易脱落，粘结不牢靠，因此在施工前必须使用高压清洗机产生水柱进行彻底清洗，并且路面完全干燥后方可继续施工。并且，任何道路进行此项施工时，路面一定要彻底底清扫清洗，路面碎石尘土清扫干净，有油污部分要使用钢丝球蘸取去污剂完全刷洗干净，并在路面完全干燥时再进行刮涂施工。

对路面处理彻底后，之后只需将彩色防滑路面倒在施工区域并施工橡胶刮板刮涂平整即可。施工完毕后，8小时非机动车可通行，至多24小时即可完全开放交通。彩色防滑路面普遍应用于交通重要区域，如十字路口、公交车道、急转弯或高速收费口等，快速固化的路面对交通造成的压力较小。

彩色防滑路面核心材料是韩国进口材料，凭借较强黏着力，高耐磨，耐老化等特点而被越来越的工程所采用，发挥其不凡实力。

