

# CPEV-S50\*2\*0.5-市内通信电缆

产品名称	CPEV-S50*2*0.5-市内通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### CPEV-S50\*2\*0.5-市内通信电缆

CPEV-S50\*2\*0.5-市内通信电缆

~报价HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆  
HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚乙烯护套钢塑带铠装聚乙烯护套市内通信电缆  
HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚氯乙烯护套市内通信电缆  
HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套钢带铠装聚乙烯护套市内通信电缆 咨询：  
欢迎您的咨询与洽谈！！

HYA为铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚乙烯护套市内通信电缆，主要用于HYA电缆传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中，也可直埋。HYA说明1、产品执行标准：参考邮电部YD/T630-93标准和奋进达企业标准2、单支退火裸铜丝，直径：0.4mm 0.5mm3、绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色4、绝缘成对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别先对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小5、护套材料：HYA铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套室外用市内通信HYAHYA应用实心绝缘非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~+60 环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。HYA主要电气性能1. 直流电阻:20 , 0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0.8 36.6 /km2. 绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿