

除尘布袋工业脉冲除尘器布袋耐高温针刺毡布袋制作厂家

产品名称	除尘布袋工业脉冲除尘器布袋耐高温针刺毡布袋制作厂家
公司名称	泊头市鑫烨环保设备制造有限公司
价格	15.00/条
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇赵白合村
联系电话	15031750118

产品详情

根据工况条件的要求选择性价比适合的除尘袋。

- 1, 气体温度。气体温度低于130 选择常温除尘袋, 温度在130 - 260 之间选择高温除尘袋。
- 2, 气体湿度。含尘气体按相对湿度分为三种状态: 干燥气体(相对湿度在30%以下), 一般状态(相对湿度在30%-80%之间)和高湿气体(相对湿度80%以上)。当气体湿度高就应该选择覆膜防水布袋。
- 3, 气体的化学性。在各种炉窑烟气和化工废气中, 常含有酸、碱、氧化剂、有机溶剂等化学成分。所以在选择滤袋时应根据烟气中所含有化学成分进行合理选择耐酸耐碱抗氧化的除尘袋。

根据粉尘的特殊性质选用除尘袋。

- 1, 粉尘的湿润性和黏着性。如果粉尘是吸湿性的而且黏着性强, 就选择防水覆膜滤料的除尘袋。
- 2, 粉尘的可燃性和荷电性。某些粉尘具有可燃性这时就应选择阻燃性能的除尘布袋。防静电除尘袋专门用于具有荷电性的粉尘。

按除尘器的清灰方式选择除尘袋。

- 1, 机械振动类袋式除尘器。要求选择滤料薄而光滑, 质地柔软, 有利于传递振动波的除尘袋。
- 2, 反吹类袋式除尘器。应该选择质地柔软, 结构稳定, 耐磨性好的滤袋。
- 3, 脉冲袋式除尘器。通常采用带框架的外滤圆袋。要求选用厚实, 耐磨, 抗张力强的。

选择除尘布袋, 适合自己工况的才是好的, 种类多, 不同的行业有不同的使用标准, 广泛应用于电力、钢铁、水泥、冶金、化工、建材等行业, 专业生产和销售各种针刺滤料、滤袋、滤袋清洗、滤袋清灰、骨架及除尘器配件等产品并提供烟气除尘系统解决方案。

