

# 山东回收排针连接器 连接器回收价格

产品名称	山东回收排针连接器 连接器回收价格
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

## 产品详情

### 山东回收排针连接器 连接器回收价格

不同使用范围、不同Co(钴)含量、不同晶粒度的合金所用WC总碳可做一些小的调整。低钴合金可选用总碳偏高的碳化钨，高钴合金则可选用总碳偏低的碳化钨。总之，硬质合金的具体使用需求不同对碳化钨粒度的要求也不同。

粘结金属一般是铁族金属，常用的是钴和镍。

制造硬质合金时，选用的原料粉末粒度在1~2微米之间，且纯度很高。原料按规定组成比例进行配料，加进精或其他介质在湿式球磨机中湿磨，使它们充分混合、粉碎，经干燥、过筛后加入蜡或胶等一类的成型剂，再经过干燥、过筛制得混合料。然后，把混合料制粒、压型，加热到接近粘结金属熔点（1300~1500℃）的时候，硬化相与粘结金属便形成共晶合金。经过冷却，硬化相分布在粘结金属组成的网格里，彼此紧密地联系在一起，形成一个牢固的整体。硬质合金的硬度取决于硬化相含量和晶粒粒度，即硬化相含量越高、晶粒越细，则硬度也越大。硬质合金的韧性由粘结金属决定，粘结金属含量越高，抗弯强度越大。

MST 1.25A 250V

RS-05K121FT

282403-1

SK810L

ZLDW01A

IMX225LQR-C ,

MCIMX31CVMN4CR2

P6SMBJ170

HVSL600021A

LQ281L1LW14

Spec-PDB1016-470KB 5A/47uH

LR12FTWSR007

K24C32-TIRXB

LT3080EST#PBF

BTS3408G

HAT2171H-EL-E

J20-0013NL

CC0201CRNPO9BN1R0

运算放大器 TLV274QDRQ1

24LC024T/SN,

TPS60400DBVR

XB7608A

UVK105CH030JW-F

DS80C310-ECG

M393B1K70QB0-YK0

LT1637IN8#PBF

NSR01F30MXT5G

驱动芯片 UCC27524AQDRQ1

PCB-驱动板 HP2\_DRIVE\_V3.0

SFH881YA002

二极管 BAS40-04

ALC888S-VC2-GR

TLE7729T

MPC8547EPXAQGB

VLC6045T-101M

保险丝 OHEV040.ZXBD

SIL3512ECTU128

MCIMX31CJKN5D

LF1005-LR83NBA

SKY67150-396LF

二极管 SM6A27

MCP6041-I/SNG

34017-1P

TMS320DM6446ZWT

DRV8830DGQR]

TA2003F

WFF78D

AWB7222P9

US1M-E3/5AT

RR1220P-202-D

VCASH4AG160R8MATWA

MK60DN512ZVLQ10R

503182-1853

MAX791ESE

缓冲器 SN74ALV164245DGGR

MP28164

AD8544ARZ

电流传感器 HAH1DR200-S

MT36KSF2G72PZ-1G6E1KE

HM61N392MR

RT8035N-CG

薄膜电容 C363V737K002630

插针固定楔 AW12P

BL1117C-33CX

C8051F806-GU

RC1206FR-0747KL

ISL6261AIRZ-T

CY8C22545-24AXIT

RKZ20-2KD

LTC2850CS8#PBF

MZ1LB960HAJQ-00007????

BGQ

MOSFET MD900FFM100B8SA\_B

1SMA4746

LM324N-2TD1