

华为室外电源柜TP48200A-HX12D1 室外通信电源机柜

产品名称	华为室外电源柜TP48200A-HX12D1 室外通信电源机柜
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:TP48200A-HX1 产地:中国
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

华为室外电源柜TP48200A-HX12D1 室外通信电源机柜

[华为TP48200A-HX12D1参数及说明](#)，[华为室外通信电源机柜](#)，[华为48V200A高频开关电源](#)，[华为网络机柜系统参数](#)：

[额定容量200A](#)

[温控方式设备舱热交换，电池舱直通风设备舱直通风，电池舱直通风](#)

[维护方式前维护，支持模块更换 走线方式机柜底部，下进下出](#)

[防护等级设备舱：IP55，电池舱：IP45 设备舱：IP55，电池舱：IP55](#)

[华为tp48200A环境参数 运行环境温度-10~+45oC -40~+45oC -10~+45oC](#)

[运行环境湿度5%~95% \(无凝露\)](#)

[海拔0~4000mm范围，每升高200m，温度指标下降1oC\) 华为TP48200A交流配电](#)

[输入模式三相兼容单相 输入电压85~300VAC，额定：220VAC](#)

[输入频率45~65Hz，额定：50Hz/60Hz 输入配置1×63A/3PMCB](#)

[输出配置2×16AMCB 交流输入防雷C级防雷，标准雷击泄放电流：20kA，8/20μs；*](#)

[大雷击泄放电流：40kA，8/20μs 直流配电](#)

[输入电压42~58VDC，默认电压：53.5VDC](#)

[直流输出防雷差模：10kA，8/20μs；共模：20kA，8/20μs](#)

[额定输出功率11600W \(标效模块W \(高效模块\) 电池支路2x125A MCB](#)

[BLVD 2×16A MCB LLVD 2×63A，2×32A MCB 整流模块](#)

[效率高达97% 输入电压85~300VAC，额定：220VAC 监控单元](#)

[通信方式RSFE 传感器电池温度传感器、门磁、环境温湿度传感器、烟感、水浸、6路](#)

[电池中点电压检测 干结点告警8路，告警信号可配置](#)

开关量检测8路，1路交流防雷器告警检测，1路直流防雷器告警检测，6路备用