

环保洁净工程用国标系列不锈钢工业酸洗管工程用薄壁不锈钢水管

产品名称	环保洁净工程用国标系列不锈钢工业酸洗管工程用薄壁不锈钢水管
公司名称	佛山信铄洁净新型材料有限公司
价格	95.00/米
规格参数	DN80:88.9
公司地址	乐从钢铁世界不锈钢B区北四路2号
联系电话	87197137 18566443584

产品详情

一些软性塑料管不合适于室内明敷，热胀冷缩曲折变形。暗敷有在管窿内、吊顶内嵌墙，或埋设于找平层中，铝合金内衬塑管，因受水泥腐化不该埋设或嵌墙敷设。所以不加改性剂塑料和化学成份中或外表镀层中无重金属分子的金属管其卫素性能好。于是，铜水管、不锈钢水管等金属管材又开端进入人们的视野。个中，薄壁不锈钢管以优胜的平安牢靠、卫生环保、经济实用等特色，薄壁不锈钢水管多少钱一米，逐步成为给水管材的新选择。不锈钢资料是一种公认的可以植入人体的安康资料，薄壁不锈钢水管价格，以不锈钢为资料制造水管在兴旺国度曾经有很多年胜利的使用记载，并已成为今朝世界潮水和开展偏向。不锈钢水管被称为“21世纪真正的绿色管材”。

先辈的设计常常是复杂的，复杂的常常是优良的。

薄壁不锈钢饮用水管与管件的衔接采取双卡压方法，分歧于传统的衔接方法，无需绞牙、无需焊接、需热熔，而是运用高精度的专业工具，霎时完成衔接，操作平安卫生，管件内壁与水管简直等口径，没有阻水口，表现了高技巧产物的先辈的操作工艺，表现了一个完满的零碎工程：管件、水管、橡胶圈、各类工具必需到达相当的精度。

不锈钢水管经双卡压式形似衔接后的耐压性（任务压力可以接受16KG）、抗拉拔力等系数均能远远超越铜管、塑料管（PPR）。

水管抗拔：1000N；抗扭转：六角型固定，不克不及迁移转变；渗漏维护：橡胶圈R口膨胀。

橡胶圈寿命：70 114年以上。

将薄壁不锈钢管道拔出带有O型密封圈的管件中，用可以包管双卡压一致性的带无限位锁压、主动卸压的公用电动卡压机（器）对管道、管件衔接口停止卡压衔接，同时卡压密封圈左、右两侧，双压紧管道、管件衔接口，求购薄壁不锈钢水管，应用薄壁不锈钢管的部分变形，使U型槽凸部缩径，使管件和O型密封圈紧贴管道外表，到达管道和管件衔接口的密封和紧固。

不锈钢水管采取先辈的双卡压方法衔接，在施工现场运用公用电开工具卡压一次胜利，平安牢靠，

湛江薄壁不锈钢水管，施工现场没有低温明火，管道内没有残留物，也不会发生阻水口，是复杂也是zui先辈的衔接方法。