

湖南收购磁敏传感器 回收二三极管长期回收中心

产品名称	湖南收购磁敏传感器 回收二三极管长期回收中心
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

湖南收购磁敏传感器 回收二三极管长期回收中心

硬质合金硬度检测主要采用洛氏硬度计，测试HRA硬度值。PHR系列便携式洛氏硬度计十分适于测试硬质合金的硬度。仪器重量精度与台式洛氏硬度计相同，使用和携带都十分方便。

硬质合金是一种金属，通过硬度试验可以反映硬质合金材料在不同的化学成分、组织结构及热处理工艺条件下机械性能的差异，因此硬度试验广泛应用于硬质合金性能的检验、监督热处理工艺的正确性及新材料的研究。

特点

它属于非破坏性试验，试验方法比较简单。硬质合金的硬度检测对其试件的形状及尺寸适应性较强，试验效率高。另外，硬质合金材料硬度与其它物理特性之间存在一定的对应关系。例如，硬质合金硬度试验和拉伸试验基本上都是检测金属抵抗塑性变形的能力，这两种试验在某种程度上都是检测金属相似的特性。所以，其检测结果是完全可以相互比较的。硬质合金拉伸试验设备庞大、操作复杂、要制备试样、试验效率低，对于许多金属材料，都有一硬度试验和拉力试验的换算表可查。因此，在检测硬质合金材料力学性能时，人们越来越多地采用硬度试验，而较少采用拉伸试验。

二极管 SBAS20LT1G.ON

25AA040-I/ST

469914004

旋转变压器 52XU9736

HVSL630022D

74HC14

HM8563S

DS80C310-FCG,

74LS157

瞬态抑制二极管 VTVS15ASMF-HM3-08

0435002.KR

SLGDZ

06-MYL2535G-19

ADUM5401ARWZ

LTSA-G6SVUAET-DF(限A10/A20)

HV0R71FCW

MP3423

VJ13MC0260KBA

08055C224K4T2A

KTC9015-C

插座 C10514N1-03-3-1

NCP1399

RK73G1ETTP7151D

MC8641DTHX1333JE

RL1206FR-070R75L

MG200Q2YS60,

CY2077FSXC

RL1632H-R100FN

74HC573

AT25040A-10TI-1.8,

RFXF9503

二极管 BAS70-04

触发器 SN74LS74ADR

TPS61040DBVR

HPCS3487C.B0-998974

560 00001319

1N4733A

LT1640AHCN8#PBF,

RC0603FR-07105KL

瞬态电压抑制器(TVS) SM8S36A

HMC6445

SRN4018-R82Y,

XC6SLX45T-3CSG324I

HMD2718A-T

AT25020A-10TI-1.8,

二极管 BZX84C4V7LT1G

nRF51822-QFAB

共模电感 CPFC94-701

D71055GB

ISL3331IRZ-T ISL3333IRZ-,

XC6SLX75-3FGG676C

MPC8536CVTAKG

SN93570

MT72JSZS2G72PZ-1G1D1DF

RTL8821.

SDCL0603Q1N5ST02

CRCW1206392KFKEA