

净化工程 西安森立净化 无尘净化工程

产品名称	净化工程 西安森立净化 无尘净化工程
公司名称	西安森立净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市沣东新城三桥街办保利金香槟第6幢2单元16层21601号房
联系电话	14702987187

产品详情

压降决定了风机的能量损耗。由“平方定则”可知压降与速度下降的平方成正比。如果断面风速降低20%，那么压降将下降36%；如果断面风速降低50%，净化工程，压降将下降四分之三。根据“立方定则”，风机能耗的变化与流量变化的立方成正比。净化工程如果空气流量降低50%，风机能耗将下降88%。洁净无尘车间工程因此，净化工程预算，较大尺寸的空气处理器、较大的过滤器和盘管面积消耗较少的风机能量，可以使用比较小的风机和马达。净化工程小风机给空气添加的热量比较少，降低了冷却的难度。厚度小的盘管更容易清洗、工作效率更高，所以冷冻水的温度可以更高。过滤器在低断面风速情况下，工作效果更好、寿命更长。

要使用净化空调系统保持洁净生产环境所必需的空气洁净度等级、压差、温度、相对湿度等要求。要使用通风换气装置，包括全室或局部的送、排风装置。净化工程无尘车间内应根据产品生产过程的要求排除生产过程中产生的粉尘、热量、有机溶剂等，防止污染和交叉污染，与此同时需向无尘车间内送入相应的或必需的室外新鲜空气。根据不同的空气洁净度等级的要求需要有一定的换气次数/送风量。

局部排风 在集中产生有害物的局部地点，无尘净化工程，设置捕集装置，将有害物排走，无尘车间厂家，以控制有害物向室内扩散，这种通风方法称为局部排风。净化工程这是防毒，排尘有效的通风方法。生产过程中接触成品的操作必须戴上一次性手套，手套要完整、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。净化工程 控制操作人员自身新陈代谢物最直接有效的方式为：在生产前换工作鞋、换工作服、戴工作帽、佩一次性口罩，电子精密仪器加工车间净化，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面，禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等。

无尘净化工程由西安森立净化科技有限公司提供。西安森立净化科技有限公司（www.xasljh.com）是陕西西安,环保项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在森立净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创森立净化更加美好的未来。