

钱家湾安置房球场 迅途体育安装生产厂家

产品名称	钱家湾安置房球场 迅途体育安装生产厂家
公司名称	广州迅途体育设施有限公司
价格	300.00/平方米
规格参数	
公司地址	广州市番禺区汉溪大道东保利大都汇A3栋2308
联系电话	13824495303 18198850819

产品详情

重庆钱家湾安置房球场 迅途体育安装生产厂家

钱家湾村受直辖区县管辖、与岩扁村、土地垌村同乡,山清水秀,广聚人气,毓秀钟灵。主要农产品：栗子、茅菜、茴香、羽衣甘蓝。村内资源：高岭石、石膏。于2017年完工硅PU球场面积约1000m²，至今使用体验良好。

硅pu是一种用于篮球、网球以及排球等高强度运动的体育地面材料。是校园优先选择的一种运动地面材料，拥有优异的运动性能和运动保护功能。我们实验发现，在高强度训练和比赛中，运动员的呼吸比正常情况下高出20倍，这意味着空气污染会对运动员的表现产生负面影响，使他们的健康处于危险之中。基于此，我们开发研制出新一代净味硅PU球场材料，有效地解决了在阳光、热量下球场有害物质释放问题,是替代传统硅PU

的新一代净味环保产品。迅途净味硅PU球场及原材料率先通过新国标《中小学合成材料面层运动场地GB 36246-2018》、上海标准、深圳标准、广州标准、山东标准、福建标准、陕西标准、贵州标准相关检测；并符合疾控中心、ROHS认证、CE认证、国家建材检测、华东理工大学合成材料检测中心检测、国家环境环保检测、田协认证等等.....

硅PU面层对水泥混凝土垫层的质量要求：

- 1、碎石垫层：厚度为100mm左右，(粒径30-60mm)，用8-12吨碾压机碾压到碎石不松动，表面无波纹为止，压实密度达到2.2吨/立方米。
- 2、天然砂石层：厚度150mm左右，最大粒径不超过底层厚度的2/3，骨料含量以60%为宜，用8-12吨碾压机碾压5-8遍。
- 3、天然素土层：密度大于95%

, 含水率8-12%。铲除草皮和腐植土后用8-12吨碾压机沿纵向从两边向中间碾压到5-8遍。

4、隔水层：用聚乙烯薄膜或PVC加厚隔水薄膜待防水卷材，搭接处应大于200mm，边沿余量大于150mm。

5、水泥混凝土土层:

1、应采用250号以上水泥混凝土整体铺设，表面砂浆1：1。

2、平板振动后，水泥收浆时用木盒拉毛，使塑胶粘接更牢固。

3、水泥凝固后，间隔4-5m切伸缩缝(宽8-10mm，深30-40mm)

4、水泥混凝土厚度应在100mm左右。

自2014年成立以来广州迅途体育设施有限公司坚持以环保为首要原则，旗下研发生产的净味系列跑道和球场材料，已经成为环保的代表。以环保为首要原则，是因为迅途敬畏自然，公司名为 Fastto 迅途，但不求速达不求捷径，相信慢慢来比较快。以产品为导向，每一款产品问世必经3到5年研发，一经问世均能幸运的快速获得市场认可。2015年以来，随着国家监管机构对于塑胶跑道要求越来越高，迅途体育全球首创的净味跑道、净味硅PU系列产品获得市场高度认可，全国铺设296条跑道，净味硅PU球场2565片，加起来长2086公里，面积2871520m²。在此基础上，迅途体育2018年推出体育产业高端明星产品净味预制型橡胶卷材跑道，坚持一贯迅途品质，为客户提供更专业的产品与服务。