

# 河北除尘器厂家，除尘器厂家供应，除尘器厂家咨询

产品名称	河北除尘器厂家，除尘器厂家供应，除尘器厂家咨询
公司名称	沧州树润机械设备制造有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇莫家八里村
联系电话	17338271049

## 产品详情

布袋除尘器性能特点：

采用先进的脉动分室清灰，收尘效率高达99.0%以上。

高可靠性的设计，机体设有防爆结构，并设有压缩装置，安全可靠。

适用于煤粉制备系统以及易燃、易爆粉尘的收集。

采用防静电滤料。

该设备机械运动部件少，运行可靠，维修换袋方便。

供应布袋除尘器耐高温旋风除尘器工作原理:

含尘气体由进气口进入灰斗或通过敞开法兰口进入滤袋室，含尘气体透过布袋过滤为净气进入净气室，再经净气室排气口，由风机排走。粉尘积附在滤袋的外表面，且不断增加，使袋除尘器的阻力不断上升，为使设备阻力不超1200Pa，布袋除尘器能继续工作，需定期清除滤袋上的粉尘。清灰是由程序控制器定时顺序起动脉冲阀，使包内压缩空气（0.5~0.7MPa）由喷吹管孔眼喷出（称一次风）通过文氏管诱导数倍于一次风的周围空气（称二次风）进入滤袋在瞬间急剧膨胀，并伴随气流的反向作用抖落粉尘，达到清灰的目的。

供应布袋除尘器耐高温旋风除尘器特点:

- 1、MC— 型脉冲布袋除尘器在保留了原MC— 型除尘器优点的基础上，采用了低阻力的QMF—20P型脉冲阀，使除尘器的控制系统和过滤袋等的寿命比MC— 型延长一倍以上，减少了维修工作量。
- 2、清灰用压缩空气从原来的5—7公斤/厘米<sup>2</sup>压力，降到现在的3公斤/厘米<sup>2</sup>压力，但清灰效果仍可达到5

—7公斤/厘米<sup>2</sup>压力的效果，从而扩大了使用范围。

3、由于结构上的改进，增强了设备的严密性，漏风量能够低于10%，进一步提高了产品质量。

4、改革了揭盖装置，滤袋固定方法，为设备检修和维护改善了劳动条件。

5、喷吹装置增加了防护罩，盖板结构采用了防雨措施，使除尘器在露天放置不需另设防雨棚，减少了建设投资。

6、清灰部分原来搅龙去掉，装置了YJD系列型自动回转排灰阀组合关风器。扩大了清灰使用效果，减少了维修，封密严排灰快。