

四川挡烟垂壁厂，四川固定式挡烟垂壁厂，四川柔性挡烟垂壁厂

产品名称	四川挡烟垂壁厂，四川固定式挡烟垂壁厂，四川柔性挡烟垂壁厂
公司名称	四川鼎恒峰消防设备有限公司
价格	8888.00/米
规格参数	四川鼎恒峰:cccf
公司地址	成都高新区（西区）西部园区西区大道1599号附16号
联系电话	13981878968 13981878968

产品详情

我们的地址：成都高新区（西区）西部园区西区大道1599号附16号电话：联系手机：13981878968
期待您的咨询

我公司主要经营四川防火窗厂，四川防火卷帘门厂，四川挡烟垂壁厂，成都防火卷帘门厂，成都防火窗厂，成都挡烟垂壁厂

运行性能顺畅（1）安装完成后测试挡烟垂壁时，其从初始位置运行至挡烟位置的时间应保持在60秒内，且速度不可小于0.07m/s；（2）挡烟垂壁中必须设置限位装置，在运行过程中挡烟垂壁有上限位及下限位，当达到限位时要求自动停止；2、控制灵敏度（1）当发生火灾时联动型感烟火灾探测器发出警报，挡烟垂壁自动下方到挡烟工作位置；（2）当系统主电源切断时，活动式挡烟垂壁按照设定程序圆形到挡烟工作位置；3、摆风性能摆风性能是指当建筑周围起风时，挡烟垂壁可偏离正常位置的角度。通常情况下活动式挡烟垂壁垂直方向上需能承受 (5 ± 1) m/s风速作用，偏离角度不应大于15度。4、工作可靠性

活动式挡烟垂壁

需经过一定次数的循环启闭试验才能得出可靠数据，通常进行1000次循环启闭挡烟垂壁仍能正常工作，同时直径为 (6 ± 0.1) mm和截面尺寸 (15 ± 0.1) mm × (2 ± 0.1) mm的探棒不能穿过挡烟部件。