

化工部低平台不锈钢球阀Q41F-16P

产品名称	化工部低平台不锈钢球阀Q41F-16P
公司名称	温州市龙湾海滨鑫电阀门厂
价格	132.00/个
规格参数	品牌:鑫电 型号:Q41F-16P 产地:温州
公司地址	龙湾区海滨街道建新村严宅巷原沙城下
联系电话	19857059810

产品详情

化工部标准不锈钢法兰球阀适用介质：水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质，适用温度：-196-350，驱动方式：手动、气动、电动、液动等，公称通径：DN15-250mm 1/2 -10，球阀在全开和全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，因此高速通过阀门的介质不会引起密封面的侵蚀。在较大的压力和温度范围内，能实现完全双向密封。

工厂地址：温州市龙湾区海滨街道建新村【温州龙湾海滨鑫电阀门】

经营店面：永嘉县瓯北镇江北街175号

标准：

设计与制造：GB/T 12237-2007

结构长度：GB/T 12221

法兰连接尺寸：GB/T 9112-9124,HG/T 20592-2009,JB/T 74-90

尺寸设计：检验按JB/T 9092

特点：

- 1、阀门结构简单、体积小、重量轻、流阻小、节能效果好，介质流过该阀时，相当于流过一段直通的管道，此流体阻最小。
- 2、流体进、出该阀方向可任意选择，具有双向作用。
- 3、连接方式有：内螺纹、法兰、对焊、插焊、快装等。其安装有水平管道，垂直管道均可安装等。

4、操作方便，开关迅速，手柄操作只需转动90度即可实现开关。气动，电动可任意调动。

5、防渗漏效果极佳，具开关寿命可高出其他设备5-10倍。

化工部低平台不锈钢球阀Q41F-16P主要外型尺寸：凸面法兰RF Q41F Q41PPL 16C 16P 16R 1.6MPa

DN L D D1 D2 b n- d H D0

15 130 95 65 45 14 4-14 78 140

20 140 105 75 55 14 4-14 84 160

25 150 115 85 65 14 4-14 95 180

32 165 135 100 78 16 4-18 150 250

40 180 145 110 85 16 4-18 150 300

50 200 160 125 100 18 4-18 170 350

65 220 180 145 120 20 4-18 195 350

80 250 195 160 135 20 8-18 215 400

100 280 215 180 155 20 8-18 250 500

125 320 245 210 185 22 8-18 265 600

150 360 280 240 210 24 8-23 270 800

200 400 335 295 265 26 12-23 330 1200

凸面法兰RF Q41F Q41PPL 25C 25P 25R 2.5MPa

DN L D D1 D2 b n- d H D0

15 130 95 65 45 16 4-14 103 140

20 140 105 75 55 16 4-14 112 160

25 150 115 85 65 16 4-14 123 180

32 165 135 100 78 18 4-18 150 250

40 180 145 110 85 18 4-18 156 300

50 200 160 125 100 20 8-18 172 350

65 220 180 145 120 22 8-18 197 350

80 250 195 160 135 22 8-23 222 400

100 280 230 190 160 24 8-23 253 500

125 320 270 220 188 28 8-25 275 600

150 360 300 250 218 30 8-25 286 800

200 400 360 310 278 34 12-25 340 1200

鑫电阀门产品售后服务:

- a. 产品的各项性能达到国家标准及有关优等品的规定标准。
- b. 产品到货后,顾客验收过程中,如出现于合同要求之际不符情况,本厂接到顾客通知后两小时内作出答复。
- c. 在正确安装,使用的条件下,产品出现种类质量问题如确系本公司产品质量问题,本公司将负责到底,并无偿进行包退、包修、包换。
- d. 本厂承诺:三保四包:保质、保量、保及时、包修、包换、包退、包损失