

硅橡胶复合绝缘子FXBW4-550/210

产品名称	硅橡胶复合绝缘子FXBW4-550/210
公司名称	河间市华阳电力电气有限公司
价格	580.00/支
规格参数	
公司地址	中国.河北.沧州.河间市.河北省河间市高间技术开发区
联系电话	086-03173277771 15075757088

产品详情

华阳电力电气有限公司生产检测设备齐全，大部分生产机械均采用国外先进技术企业提供。我们一直坚守“诚信、务实、稳健、高效”的经营理念,不断开拓进取,效力于电力事业的发展。我们深信“用一流的人才,做一流的服务,创一流的效益,争一流的企业”是我们公司的宗旨 产品质量是企业生存的保证,多年来,我们在不断创新的同时把“质量第一，用户第一”放在首位，客户满意就是我们的最大追求。欢迎新老客户垂询和莅临我厂，我们愿与贵方建立长期广泛的合作，并尽最大努力令您满意。

复合绝缘子是由绝缘芯棒、硅棒胶伞套以及两端的连接金具三个部分组成，绝缘芯棒是环氧树密玻璃纤维引拔棒的简称，它是复合绝缘子的骨架，起着支撑伞套、内绝缘、联接两端金具，以及承受机械负荷等多重作用，具有很高的抗张强度，一般可达600Mpa以上，是普通钢材的2倍，瓷材料的5-8倍，并只有良好的介电性能和耐化学侵蚀性，还有良好的抗弯曲疲劳。抗蠕变和抗冲击性。硅橡胶伞套主要起着保护芯棒，遮挡雨雪，增大爬电距离和产品外绝缘的作用，是以高分子聚合物硅橡胶为基体，辅以用燃料，抗老化制，偶联剂等填料经高温高压硫化而成，具有良好的憎水性和迁移性，以及良好的耐腐蚀，耐老化，电绝缘等性能，并且具有很高的污闪电压和耐碎性能，电压分布均匀，与瓷相比其在同等条件下闪络电压是瓷的2倍以上。

华阳电力电气有限公司生产的复合绝缘子采用了特种钢材制造的金具，金具端头采用迷宫式设计原理，多层保护，密封性能好，解决了绝缘子最关键的问题—界面电气击穿。金具与芯棒的联接采用国际上最先进的电脑控制同轴恒压压接工艺，并配有全自动声发射探伤检测系统，保证了金具与芯棒的联接的可靠性与稳定性。芯棒采用ERC高温耐酸棒，芯棒与硅橡胶界面涂有特种偶联剂。伞套采用了高温高压下一次性整体成型工艺，配合电脑监控的二段硫化工艺，延长了产品的使用寿命。先进的生产设备和制造工艺，齐全的检测设备及检测手段，保证了产品的各项技术指标均达到相关的国内和国际标准，成为高压输电线路的新一代绝缘子。