

# B标钢边止水带300\*6内埋式钢边止水带

产品名称	B标钢边止水带300*6内埋式钢边止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	36.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断伸长率:15MPa 规格:300*6mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### B标钢边止水带300\*6内埋式钢边止水带

钢边止水带提升了结构变形的地面防水特点，对所有建筑项目的地面防水止水具备了重要的质量承诺作用，一块儿在安装后具有的自判断好，解决了止水带得用各个方面固定不变的生产流程，使建筑施工安装更加的方便快捷。本商品适用于混泥土现浇板时建在沉降缝及建筑变形缝内与钢筋混凝土变成地基工程，如地底设备、隧道施工导流洞、吊水渡槽、拦水坝、贮液建筑物等。

300\*6内埋式钢边止水带是由特种橡胶、防老剂等原材料与镀锌板混和、挤压成型、粘合而成的新式接缝处防水止水带商品。能避免各种各样载荷下造成的延展性、形变及沉降缝的温度差更改，具有牢固密封性。能避免沉降缝渗水，渗漏，并对各种各样实际效果力具有缓存实际效果。

钢边止水带是这类是采用横剖面采用非等厚结构，防水地区这类止水带货品，它使各部分支撑板均匀，合理。钢边止水带,碳钢板增设安装孔与建筑钢材相连接，固定不变坚固不易偏位,使各部分支撑板均匀，合理。伸缩节孔久壁为平面设计图，止水带在建筑施工时板模夹制表层大，不易脱位;碳钢板增设安装孔与建筑钢材相连接，固定不变坚固不易偏位。镀锌钢板与混凝土的黏合，钢边止水带使防水特点。

中埋式钢边止水带它应以镀锌钢带和胶原料所组成的构成的这类防水产品，它采用的橡胶主体原料为耐老化特点胶及各式各样防老剂，具有自粘性；具有天气炎热不流荡,冬季低温不发脆;并具有优异的耐水、抗腐蚀和耐老化特点；使用寿命长

库存商品的生产过程，大家可以先将经历早期处理的镀锌钢带插到橡胶正上方橡胶衬里成形，相互间的粘结力的牢固性，具有明显地面防水止水方面的预期效果。中埋式钢边止水带的正上方橡胶体在结构变形时被变小、拉伸、变形，而具备密闭性止水作用；镀锌钢带与混凝土有着的黏附性，不易往下掉和松动，使止水带能担负挺大的抗拉强度和扭距。在施工工地由于预制混凝土时的巨大震动力和不易固定不变，会使通常止水带导致移动、扯离、歪曲而出现松动和往下掉，以致在压力好大的情况下会导致渗水情况，而采用钢边止水带时，由于钢表带与混凝土、钢表带与橡胶正中间不易导致新的渗水缝。因此，钢边止水带提升了结构变形的地面防水特点，对所有建筑项目的地面防水止水具备了重要的质量承诺

作用，一块儿在安装后具有自判断好，解决了止水带得用各个方面固定不变的生产流程，使建筑施工安装更加的方便快捷。本货品适用混凝土现浇楼板时设在变形缝及建筑伸缩缝内与混凝土结构变为集成化的地基工程，如地下机器设备、隧道工程施工导流洞、吊水渡槽、拦水坝、贮液房屋建筑等。

钢边止水带运用安装：

原料的选择及要求钢边：选用镀锌钢边；橡胶：通常选用胶、氯丁橡胶、三元乙丙橡胶等。要求橡胶和钢边能粘合，她们正中间的粘合抗拉强度（抗张强度）应达80~10N/2.5mm，令其她们在外界规范变化情况下不被拉脱。通常钢边边缘没有制作工艺孔，安装现浇混凝土混凝土时，应用制作工艺将止水带和钢边用细铁丝围绕固定不变，以混凝土浇筑压实度，使镀锌钢片和混凝土牢固依附。