

PVC塑料止水带的技术指标

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | PVC塑料止水带的技术指标 |
| 公司名称 | 景县百泽工程橡塑有限公司销售部 |
| 价格 | 39.00/米 |
| 规格参数 | 拉伸强度:12MPa 硬度:68绍尔 扯断伸长率:300% |
| 公司地址 | 河北省衡水市景县龙华工业园区 |
| 联系电话 | 18703187870 |

产品详情

PVC塑料止水带的技术指标

中埋式塑料止水带详细介绍

中埋式塑料止水带所运用的橡塑制品原材料是具有橡胶可塑性又有塑料耐老化特点的纤维材料纺织材料。抗腐蚀抗低温特点强、拉断抗拉强度高、使用期比一般止水带提高3-5倍。加工工艺和橡胶材料各个方面不同，撤消了原先的橡胶衬里制作工艺、高温数次成型，原材料合部采用大理石，不含有成份，橡塑制品止水带在加工过程中，成份和别的分子式不结合，如果含有成份，货品就造成质的变化，橡塑制品原材料不开创，因而止水带原材料的纯度高、质量容易。中埋式塑料止水带常见橡塑制品原材料是在中国80时代新技术新工艺货品居首,特点具有可塑性强、耐老化、抗腐蚀、扯断抗拉强度高、颜色细韧光滑别具一格、是替代在中国目前运用的橡塑制品的是货品。中埋式塑料止水带作用与基本概念

塑料止水带(PVC止水带)是由聚氯乙烯树脂与各式各样填加剂，经混合、塑料造粒、挤压成型等生产流程而制成的PVC塑料止水原料。该货品应用弹性体材料具有的可塑性变形特性在建筑构造接口处中具备封水、地面防水作用，中埋式塑料止水带且具有耐腐蚀、性能指标好的特点。塑料止水带适用混凝土混凝土浇筑时设置在变形缝及建筑伸缩缝内与混凝土构成为集成化的地基工程。如隧道工程施工、导流洞、引水渠渡槽、拦水坝、贮液房屋建筑、地下机器设备等。

PVC塑料止水带性能指标：

项目

单位

性能指标

橡塑止水带

PVC塑料止水带

硬度(邵尔A)

度

65

> 68

拉伸强度

Mpa

10

12

扯断伸长率

300

定伸强度

5.5

6.0

脆性温度

<-37

<-30

吸水率

<0.5

<0.3

挥发损失

加速耐碱实验

拉伸强度变化率

± 20

伸长率变化率

重量变化率

± 5

耐氯化钠溶液

± 10

± 2