

科尔奇MCH13/ET高压空气压缩机填充泵

产品名称	科尔奇MCH13/ET高压空气压缩机填充泵
公司名称	济宁市科尔奇机电设备有限公司
价格	18500.00/台
规格参数	
公司地址	金乡县金乡街道魏庄村
联系电话	0537-5997466 15006471345

产品详情

MCH13/ET高压空气压缩机填充泵

供应商：科尔奇中国有限公司 采购热线：15006471345;15562377144；0537-5997466

型号：MCH13/ET STANDARD

在火灾现场，有毒气体弥漫，特殊环境大气中含氧量不足，及没有空气（如水下）的场所，我们需要清洁且能够持续供气的呼吸空气压缩机为生命提供续供气。

对于在消防及水下救援前线的消防战士，公安干警等特殊条，危险工作条件下的人们，他们冒着危险为社会提供和谐保障，他们应当得到最高品质的COLTRI SUB高压呼吸空气压缩机为他们的安全提供保障，每一台来自济宁市科尔奇机电设备有限公司的MCH13/ET Standard和MCH16/ET Standard呼吸空气压缩机，具有非常高的安全性和效率，提供的纯净空气满足并超过最严格的欧洲标准EN12021。

型号 MCH13/ET Standard

类型 消防呼吸用气

额定压力下自由空气输出量 (L/min) 215

最大或额定工作压力 (Bar g) 330

驱动功率 (kW) 4

驱动方式 三相电机

长度 (mm) 880

宽度 (mm) 480

高度 (mm) 640

重量 (Kg) 99

冷却系统 风冷

在额定工作压力下：330 Bar g，

排气量 = 135L/min

电机功率 (KW) : 4

电压：380V

填充气瓶时间：10L气瓶：9分钟

80 . 7分贝的工作噪音符合ISO3746标准认定

其它标准：DIN3188 EN12021 CGA E

特点：

MCH13/ET Standard呼吸空气充填泵是COLTRI SUB的优质产品，三相电机驱动，动力强，充气速度快，移动方便，可选自动控制功能

结构

三相电机驱动，风冷，三级，三缸，全不锈钢中间和末级冷却器

润滑:飞溅式润滑

标准供货范围

耐久喷塑全钢底座和箱体，箱体配有提携把手

三相电机驱动

油水分离器（手动排污）

活性炭、分子筛、一氧化碳吸收分子构成三重呼吸空气净化系统

可重复使用的填料筒可简单方便的调换

两个级间安全阀，一个末级安全阀

进气过滤器

防震压力表 0~5800psi/400bar

操作手册 备件手册（可选中文或英文版）

充瓶阀 排气软管

意大利原装MCH 专用合成润滑油

一年质量保证