

网架橡胶垫板尺寸

产品名称	网架橡胶垫板尺寸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/块
规格参数	品牌:天鹏 承载力:985KN 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

网架橡胶垫板是为适应现代建筑需要的一种板式橡胶支座产品，解决大跨度结构因温度变化而产生的水平位移和建筑结构之间的隔震、减震要求而设计的。网架橡胶支座是由多层橡胶片和多层加劲钢板经加压、硫化制成，具有足够的竖向刚度，以支撑上部结构的垂直载荷。同时，通过其良好的弹性和较大的剪切变形，来满足上部结构因温度变化而引起的支撑结构的推力，并通过网架橡胶支座的耗能起到减震、隔震作用。网架橡胶支座定位通孔，通过螺栓将支座固定在支撑结构上。网架橡胶垫板的性能特点：该常用于无抗拔需要的节点，它具有竖向承载和在外力作用下竖向转角、抗水平剪切的功能。受力情况下，通过支座局部变形带来的耗能起到减震作用。支座通过固定螺栓孔，借由螺栓实现和上下构件的固定。本支座具有一定的竖向转角功能。网架橡胶支座不存在水平位移，主司竖向减震之功能；因为有螺栓限位，不考虑支座的水平剪切。其适用于竖向承载力不超过4000KN的网架结构，结构简单，易于安装、更换和养护，造价较低

橡胶垫块的制作方法，橡胶垫块

的布置主要和桥梁的结构形式有关，本品是由多层橡胶片硫化粘合而成，为保证垫块安装平整，一般应在支座底面与桥墩石顶面之间，捣筑20~50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。衡水力丰橡胶制品有限公司生产的橡胶垫块

与金属刚性垫块比较具有结构简单、加工方便、节省钢材的优点，其造价低、高度小、安装方便，并有隔振、减振、降噪等工程性能优化效果，有助于提高和改善结构的抗地震能力。上部结构是空间结构时，垫块应能同时适应桥梁顺桥向（X方向）和横桥向（Y方向）的变形。

橡胶垫板

按物理性和化学性能，可分为：夹布橡胶板、贴布橡胶板、绝缘橡胶板、耐油橡胶板、耐酸碱橡胶板、条纹防滑橡胶板、方块防滑橡胶板、圆扣防滑橡胶板、石棉橡胶板、耐油石棉橡胶板。衡水力丰橡胶制品有限公司有多年的橡胶垫板生产经验，本品由混炼胶经压延贴合成型或挤出成型，用平板硫化机硫化或用鼓式硫化机连续硫化而制成。具有较高硬度，物理机械性能一般，可在压力不大，温度为20°~+140的空气中工作。色泽：黑色，灰色，绿色，蓝色等。广泛用于工矿企业、交通运输部门及房屋地面等

方面。用作密封胶圈、胶垫、门窗封条和铺设工作台及地板

橡胶垫块

使用的胶质种类，橡胶垫块是由多层橡胶片硫化粘合而成，其胶质种类一般为天然橡胶，该产品具有足够的竖向刚度，能够将支座上部构造的反力可靠的传递给墩台，支座具有良好的弹性，以应对桥梁的梁端的转动；又有较大的剪切变形能力，以满足上部构造的水平位移。本品安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。我公司有多年的橡胶垫块生产经验，可根据客户要求订做生产。

橡胶垫块

的普遍应用，本品安装之前应对支座的安装位置进行测量检验，支座安装平面应和支座的滑动平面或滚动平面平行，其平行度的偏差不宜超过2‰。在同一桥墩上的几个橡胶垫块应具有相近的转动刚度。本品由多层橡胶片硫化粘合而成，价格比普通支座便宜，主要用来隔震、减震。广泛适用于汽车、电子、造船、石油、化工、冶金、医药、机械、家电、农机等行业，几乎涉及生产、生活的各个领域。本品建筑高度低，对工程设计与降低造价有益；有良好的隔震作用，可减少活载与地震力对建筑物的冲击作用。