

# HPA-A系列遇水膨胀橡胶止水带厂家

产品名称	HPA-A系列遇水膨胀橡胶止水带厂家
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	55.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水带是橡胶止水带与膨胀线复合体，是在普通橡胶止水带结构基础上在止水带单面或者两面复合2道或者4道具有遇水膨胀性能的膨胀止水条（线）。遇水膨胀复合型止水带施工质量好坏，直接影响到水池的防水质量，许多水厂都因为止水带本身及其施工质量问题，造成漏水现象。因此，橡胶止水带施工质量控制是水池防水施工的重点

### 遇水膨胀复合止水带

- (1)确保可卸橡胶复合止水带本身质量，使用正规厂家合格产品，并进行取样检测。
- (2)在固定可卸橡胶复合止水带时，位置应正确，防止止水带偏位，止水带带的中心圆环一定要对准沉降缝中心位置，使止水带保持平顺，不得让止水带翻转、扭结，只能在可卸橡胶复合止水带的允许部位上固定。
- (3)在固定时应按设计要求进行施工，常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，都必须保证止水带定位准确，不损坏止水带有效部分，方便混凝土浇筑。
- (4)遇水膨胀复合型止水带的连接有专门的技术要求，连接时应有供应商的人员到施工现场指导作业不允许搭接。
- (5)遇水膨胀复合型止水带 各交叉连接点所用异型结构配件一定要定制生产，目的就是要保证在施工现场连接只在直线段进行，从而确保施工质阵习目红。
- (6)在混凝土浇注时，应注意混凝土灌注的冲击力，尤其是商品混凝土，以免由于力量过人而刺破橡胶止水带，施工时一定要分层浇注，分层震捣，确保止水带和混凝土结合紧密，保证止水效果。

(7)遇水膨胀复合型止水带 施工完毕后按设计要求进行填缝处理。

钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

镀锌钢板与混凝土的良好粘接，钢边橡胶止水带使防水性能更佳FZ复合自粘型止水带是橡胶止水带、橡塑止水带、PVC止水带结构形式的一种补充和完善，客户在选用是完全可参照HJ系列止水带和橡塑及PVC塑料止水带的规格系列.在止水带施工安装过程中，止水带的固定是很重要的，针对此种情况，我公司技术人员自制了一种FZ复合自粘型止水带。即在橡胶止水带或PVC塑料止水带的止水区或安装区粘贴ZGB自粘材料，这样除了具有橡止水带或PVC塑料止水带各种性能外，又具有施工简便，与构筑物粘接紧密，防水效果佳等优点钢边橡胶止水带的优势

一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被捣实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现橡胶止水带松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出