

# 铝合金双层百叶窗、铝合金单层百叶窗、防雨百叶窗

产品名称	铝合金双层百叶窗、铝合金单层百叶窗、防雨百叶窗
公司名称	德州市腾翔净化器制品厂
价格	600.00/平方米
规格参数	材质:铝合金 产地:山东武城 品牌:腾翔
公司地址	德州市德城区三八路61号
联系电话	28888998 13805344451

## 产品详情

材质	铝合金	产地	山东武城
品牌	腾翔	窗框尺寸	50 ( mm )
开启方式	平开式	窗扇尺寸	10 ( mm )
功能	隔音、隔热、防虫、防尘、防风、隐形	长度	根据要求
窗帘类型	百叶式	抗风压性能	强
宽度	根据要求	型号	齐全
颜色	齐全	硬度	强

本公司24小时服务热线：0534--2888998、6366667

手机：13805344451、13969291078

网址：<http://www.sdtxjtgs.com>

lbc双层防沙(防雨)调节百叶窗1、用途与特点双层防雨调节百叶窗用于需通风防雨、隔热保温调节气流的机房或其它公众场合，它由带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架及流线形的调节叶片组成，它不仅具有单层防雨百叶窗的优点，而且工作人员还能根据室内的温度或通风量的需求，去调节百叶窗的开度。百叶窗调节灵活、可靠，常年运行无需加油润滑，无噪音，密封性能良好。2、型号表示方法

3、规格 3.1洞尺寸 单位 mm 3.2百叶窗尺寸 单位:mm 宽×高×厚=b×h×w 宽×高×厚=b×h×w  
其中：400 b 1250×10 其中：b=b-15 h=h-15 w=160 h=n×80.5+200 4 n 32 n为正整数

w 240或w 1604、技术参数4.1有效面积系数 有效面积系数是一个随迎风面积改变而有一微小变化的参

数，因此，有效面积系数只能给出一个平均值，即为0.52514.2.1 干工况阻力性能测试表

风速m/s	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
阻力mmh 20	0.60	1.35	2.38	4.76	7.55	10.68	13.92
阻力系数	4.45	4.58	4.67	4.78	4.82	4.89	4.95

#### 4.2.2 湿工况阻力性能测试表

风速m/s	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
阻力mmh 20	0.66	1.37	2.51	4.98	7.62	11.94	14.56
阻力系数	4.78	4.80	4.85	4.92	4.98	5.02	5.10

#### 4.3 过水量测试表

风速m/s	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
过水量g/k g	1.19	1.04	0.86	0.75	0.58	0.50	0.24

#### 4.4 双层铝合金百叶窗漏风量测试表：

压差pa	42	95	130	168	210	252	282
漏风量m3 /h	252	405	520	604	707	784	870

#### 4.5 最大承受风速：35m/s 4.6 额定风量：21000m<sup>3</sup>/h · m<sup>2</sup> 4.7 驱动器 4.7.1

手动执行机构：每单个百叶窗配一个手动执行机构。 4.7.2 电动执行机构：a.电源 24vac ± 20%,50hz;24vdc  
b.防护等级：ip42 c.环境条件：-20 -+59 ，95%rh 无凝结水 d.噪音：小于45db(a) e.面积及功率配备表：

面积	0.5m <sup>2</sup>	1.0m <sup>2</sup>	2.5m <sup>2</sup>	4.5m <sup>2</sup>
24vac,24vdc	2w	2w	1.5w	3w
220vac,50hz	1w	2w	8w	10w

	蛋格~材质：铝合金~规格：格子为：12.7*12.7~特性：美观，出风回风可用。亦可做灯罩，灯箱，外墙装饰
	电动风口~材质:铝型材,塑料,电机~规格:400*120 600*120 600*150~特性:风口为双层格栅,可电动控制风口开关,使之节约,环保.
	方型散流器~材质:铝型材~规格:300*300,400*400,500*500,600*600 可配合设计尺寸定做~可加附件:风量调节阀,方圆罩~特性:可做成正方形或长方形,风口之吹出有一至四面四种吹出方式,内锥叶片与外框为可

	卸式,以便安装和调试~防污方型散流器:外框突出天花板,气流吹出时,四周天花板较不易污染
	圆型散流器~材质:铝板~规格:150,200,250,300,350,375,450,600~可加附件:圆形风闸~特性:每层扩散框均为冲压成型
	单层格栅风口~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~可加附件:风量调节阀(出风口),过滤网(回风口)~特性:叶片在0°~180°范围内任意调节,可得到不同的送风距离和不同的扩散角
	双层格栅出风口~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~可加附件:风量调节阀~特性:两组叶片垂直交错组合而成,可调整气流吹出角度
	0°线形出风口~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~特性:突出线形设计特点,可用于大厅环形分布的出风口,叶片为固定式,最长为3米,超过时可采用拼接方式.
	30°线形出风口~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~特性:突出线形设计特点,可用于大厅环形分布的出风口,叶片为固定式,最长为3米,超过时可采用拼接方式.
	线槽型散流器~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~特性:有1~4槽可选择,弧形叶片可调整气流吹出方向,也可作全闭之功能
	蛋格式风口~材质:铝片,铝型材~规格:配合设计尺寸~可加附件:风量调节阀,过滤网~特性:格子规格为12.7*12.7,用于天花板上可作出风口,做回风口时回风有效面积大,回风效果佳
	百叶回风口~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~可加附件:过滤网~特性:通用型回风口
	门铰式百叶回风口~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~可加附件:过滤网~特性:在百叶型回风口的基础上增加了一个内边框,整个风口呈活门形式,便于安装和过滤网的拆卸清洗.
	防水百叶~材质:铝型材~规格:配合设计尺寸~可加附件:过滤网~特性:叶片具有防水及防溅特性,是在安装在外墙排气及地下室机房上作回风口

	自垂式百叶风口~材质:铝板~规格:配合设计尺寸~特性:采用最佳空气动力学结构设计,其送风射程更远,噪音低,内层部分可30°转动调整风向.
	圆环型可调式喷流风口~材质:铝板~规格:150 200 250 300 350 400~特性:叶片自重自然下垂,有单向止回作用,用于具有正压的空调房间自动排气.
	球形喷流风口~材质:铝板~规格:125 150 200 250~特性:外框固定后,风口外圆可作45°转动调整风向,出口颈部装有风量调节板,可调整风量.
	远程喷射风口~材质:铝板~规格:125 150 200 250~特性:采用最佳空气动力学结构设计,其送风射程更远,噪音低,内层部分可30°转动调整风向.
	外气罩~材质: 铝板~规格:125 150 200 250~特性:弧形外罩,内有百叶及防虫网,适用于厕所,厨房排气.