

湛江眼型旋转吊环 平力旋转吊环 旋转吊环

产品名称	湛江眼型旋转吊环 平力旋转吊环 旋转吊环
公司名称	东莞市平力五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇竹塘村孙尔排路6号一栋1楼
联系电话	13537034575

产品详情

VRS螺栓型旋转吊环与DIN580螺栓型吊环的比较

DIN580螺栓型吊环是目前市场上非常常见的一种吊环,以其低廉的价格在国内市场上具有很大的优势;VRS是RUD集团主推的一款螺栓型旋转吊环,以其独特的可旋转特性受到客户的一致认可.

DIN580螺栓型吊环与RUD螺栓型旋转吊环VRS的比较:

1、按DIN580标准,材料为C15的圆环吊点只能在垂直方向上或在圆环面内与竖直方向夹角不超过 45° 的方向上承载VRS是根据DINEN1677标准,其可自由旋转的特性决定了这款吊环可以沿着任意一方方向受力2、在多肢起吊时:

旋转吊环VRS可以在起吊的同时自动调整吊环环体的角度,以适应不同的起吊情况;DIN580型吊环,由于其不可旋转性,无法保证吊环拧紧后所有的吊环环体都同时指向中间一点,不可避免的造成在起吊过程中吊环螺栓由于受到起吊载荷的影响而向外旋出现象,但这对于螺栓型吊环来说禁止的.

翻转吊具的注意事项及日常维护

翻转吊具在使用过程中,如出现旋锁转动不灵活或不到位,应检查调整调节螺母,再检查以下部位:

1、传动机构是否出现卡滞,如卡滞,属润滑不良的,则应在传动机构的活动连接处加注润滑油(或润滑脂).如属导向销过紧,应适当调松螺母.如属连接松动、传动管或其他杆件变形,则应矫正;2、使用中应防止翻转吊具指示板上的指示标识涂料脱落.一经发现,需及时补原指示标识的涂料.

3、对于翻转吊具上的钢丝绳,应适时地清洗并涂以润滑油或润滑脂,特别是钢丝绳弯曲处.

- 4、对于主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及索具卸扣,在正常使用情况下,至少应每3个月检查一次,不得有裂纹和严重变形.
- 5、所有油杯,包括棘轮机构油杯、滑动轴承座上的油杯和旋锁箱的油杯,主要活动连接处应根据使用情况适时加注润滑油.
- 6、翻转吊具不得超过额定起重量.
- 7、在翻转吊具吊运作业过程中应平稳起吊,避免因吊具和其他设备等发生相互撞击而变形.

强力环的使用规则

强力环,对于很多五金索具行业内的人员并不陌生.强力环主要是被用于港口、轮渡、化工、矿山、冶金、石油、建筑、铁路、电力等行业的起重吊装作业中.除此之外,一般还与双环扣、钢丝绳、吊钩等索具配合使用,下面平力索具就跟大家探讨一下强力环的使用.

强力环在一般的钢厂内通常搭配链条以及其他吊具索具进行使用.在起吊过程中,强力环和钢丝绳等索具一起使用,吊装起吊集装箱等重物的时候,严禁超重并且检查是否出现裂纹、擦伤等损伤.当强力环出现以下损伤时应及时淘汰并且更换.

当强力环等索具因外力扭曲变形超过15度的时候;当索具产品表面出现裂痕、裂纹的时候;当索具本体磨损超过10%左右的时候;当外部环境恶劣,严重损坏索具的时候,例如酸性、碱性环境中.在使用强力环等索具时,应确定相关的型号以及使用的拉力,避免超负荷运作.