

北京钢结构楼梯焊接，旋转楼梯，室外楼梯搭建

产品名称	北京钢结构楼梯焊接，旋转楼梯，室外楼梯搭建
公司名称	北京盛达瑞宇建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盛达瑞宇 · 规格:齐全 产地:北京
公司地址	服务全北京
联系电话	010-68684445 15210332934

产品详情

北京盛达瑞宇专业承接搭建：

室外钢结构楼梯焊接，钢结构阁楼，钢结构平台，钢结构框架，钢结构彩钢房，钢结构阳光棚

针对室外钢结构楼梯问题，现阶段，室外钢结构楼梯情况如何，有哪些要求？以下是我们整理建筑术语钢结构楼梯搭建基本介绍：

钢结构楼梯的材料多种多样方管，圆管，角铁，槽钢，工字钢均可。因此造型更加多种多样，它以支点少，承重高，造型多，技术含量高著称。不易受立柱，楼面等结构影响,结实牢固，倍受消费者青睐。那么建筑施工企业在进行钢结构楼梯搭建中，基本特点情况如下：

室外钢结构楼梯基本样式：

采用钢结构组装旋转楼梯、室内楼梯、钢架楼梯以支点少、承重高、造型多、技术含量高著称，不易受立柱、楼面等结构影响,结实牢固。楼梯所使用材料有方管、圆管、角铁、槽钢、工字钢等，造型多种多样。楼梯的设计要考虑空间的完整性。可以在不破坏各功能空间完整性的基础上进行楼梯位置的设计，也就是要同时考虑2层的功能空间。

钢架楼梯（钢结构楼梯）的计算主要包括荷载计算、内力计算、截面计算和承载力的计算。钢架楼梯（钢结构楼梯）的安全性是人们首要考虑的因素，因此在钢结构楼梯的设计方面，安全工作应该放在第一位。由于钢架楼梯（钢结构楼梯）的特点，因而其应用范围也甚为广泛。可用于过街天桥、地铁扶手等户外设施，也可用于餐厅、厂房、仓库、体育馆、大型市场、休闲度假产所等户内设施。

室外钢结构楼梯消防疏散梯要求：

- (1) 楼梯及每层出口平台应用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h。
- (2) 在楼梯周围2m范围内的墙上，除疏散门外，不应开设其他门窗洞口。疏散门应采用乙级防火门，且不应正对梯段。
- (3) 楼梯的最小净宽不应小于0.9m，倾斜角一般不宜大于45°，栏杆扶手高度不应小于1.1m。