

拱墅区楼顶天花板裂缝补漏公司欢迎来电“本信息长期有效”

产品名称	拱墅区楼顶天花板裂缝补漏公司欢迎来电“本信息长期有效”
公司名称	杭州坤鹏防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州余杭区南苑街道
联系电话	13018996519

产品详情

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

工程服务项目：

- 1、新旧建筑屋面、楼顶、屋顶裂缝漏水、高1档写字楼、宾馆、学校、别墅等楼顶屋面各种防水堵漏，做防水。
- 2、房屋脊、天沟、女儿墙、阴阳角(转角)、落水口、檐口及管道根等特殊部位渗漏水治理
- 3、卫浴间、厨房、阳台、地下室防水补漏修缮；
- 4、工业厂房金属屋面、彩钢瓦屋顶渗水修复；
- 5、楼门窗、地下室、露台渗水补强加固；
- 6、个体平房、建筑物新旧房顶防漏、漏水维修；
- 7、内外墙裂缝、沉降缝渗漏水修缮、现场制作止水带；
- 8、地铁、隧道、涵洞、污水处理池、垃圾填埋场防渗、砼裂缝渗漏水，带水堵漏，保温补漏工程；
- 9、各种疑难漏水堵漏，高压注浆防水堵漏。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

裂缝修补程序

- 1、将裂缝用凿子开出20x30mm的槽，要沿开裂的缝隙两头各延长20-30公分。并将槽边松动酥软的部位去除。
- 2、用清水用毛刷将剔出的槽沟清洗干净
- 3、将cf-2000高效复合防水剂，活成腻子状，带水堵漏是要稍硬一些，然后填充到凿开的槽内。密封压实即可。填充前一定将沟槽喷水湿润。可以带水堵漏操作后立即止水堵漏。30分钟可止2公斤压力渗水。24小时可抗7公斤压力渗水。
- 4、最好两步以上完成。第1步要将cf-2000高效复合防水剂和沟内墙体充分接触，第二步填平抹光压实即可。
- 5、处理多年反复渗漏的节点时，需要槽沟更深更宽一点。填充密实要更多次数，就能保证处理后不再再次开裂。

杭州坤鹏防水科技有限公司专业从事防水堵漏施工、卫生间防水、地下室防水、阳台防水、楼顶防水、电梯井防水注浆防水、窗台防水、伸缩缝防水、墙体裂缝防水、内外墙防水等各部位的防水补漏工程。

天花裂缝渗漏水施工工艺：（负1面灌浆）

- 一、打拆天花批荡层至原结构层、查找裂缝及渗漏点。
- 二、清理干净。
- 三、沿裂缝及渗水点埋置高压灌浆嘴，并灌注水溶性灌浆液。

灌浆的施工工艺流程：

严格查找裂缝 开凿高压灌浆咀孔 填设高压灌浆咀 配制浆液 灌浆 封口结束 检查

- A、施工时，注浆时用高压浆机进行灌注。压力控制在0.2MPa左右，静压定在1-2分钟左右。
- B、灌浆完毕后，然后进行检查，楼顶天花板裂缝补漏公司，是否有漏浆，渗漏现象。

四、次日待防水材料凝固后，拆除高压灌浆嘴封口处理。

五、对施工位刚性防水批荡处理。

六、被渗漏水位扇灰、油内墙漆。

七、清理现场。

拱墅区楼顶天花板裂缝补漏公司欢迎来电“本信息长期有效”由杭州坤鹏防水科技有限公司提供。杭州坤鹏防水科技有限公司（www.hzkpfs.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。坤鹏防水——您可信赖的朋友，公司地址：杭州余杭区南苑街道，联系人：张先生。