

# CD3气体检测仪

产品名称	CD3气体检测仪
公司名称	天津盛泰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	ST:CD3
公司地址	天津市南开区西湖道95号B座4层B单元（注册地址）
联系电话	17802216738

## 产品详情

供电方式：3.7V (1800mAh)锰酸锂电池

主要特点：

外形小巧、轻便坚固、防尘防震；

各通道可独立设置两级报警门限，具有声、光以及振动报警功能；

TFT彩色液晶显示，可同时显示气体种类，单位，测量值，时间等；

具备开机自检功能以及恢复出厂设置功能；

操作方便、维护费用很低；

主要技术指标：

测试气体 一氧化碳（CO）、氧气（O<sub>2</sub>）、二氧化氮（NO<sub>2</sub>）

测定原理 定电位电解方式（CO、O<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>）

测试范围 CO （0~1000）×10<sup>-6</sup> CO

O<sub>2</sub> （0~30）% O<sub>2</sub>

NO<sub>2</sub> （0~20）×10<sup>-6</sup> NO<sub>2</sub>

基本误差 CO ±5%（F.S）

O<sub>2</sub> ±3% (F.S)

NO<sub>2</sub> ±3% (F.S)

报警误差 CO : 报警点 :  $10 \times 10^{-6}$  ±  $1 \times 10^{-6}$

O<sub>2</sub> : 报警点 : 15.0% ±0.3%

NO<sub>2</sub> : 报警点 :  $10 \times 10^{-6}$  ±  $1 \times 10^{-6}$

响应时间 CO 不超过45s

O<sub>2</sub> 不超过35s

NO<sub>2</sub> 不超过40s