

# 北京钢结构阁楼安装，隔层制作，搭建室内外二层

产品名称	北京钢结构阁楼安装，隔层制作，搭建室内外二层
公司名称	北京盛达瑞宇建筑工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盛达瑞宇 型号:齐全 产地:北京
公司地址	服务全北京
联系电话	010-68684445 15210332934

## 产品详情

北京盛达瑞宇专业承接：

钢结构框架，室内外二层搭建，厂房扩建隔层，别墅改造扩建，家庭阁楼制作，钢结构彩钢房，蔬菜大棚，自行车棚，活动房，阳光房，玻璃房搭建

阁楼是指房屋主体楼层以外的较小楼层，包括顶层坡屋下的空间和较高的单层楼隔断的上部空间，前者一般是不规则的“人”字型顶层，后者是规则的空间。

建筑企业在进行专业钢结构阁楼搭建中，基本搭建施工要点情况包括：一、前提 1、首先得查阅原始建筑土建资料，看看原建筑设计时是考虑何种类型的。如果在建筑设计时特别要求避免的隔层方案得首先放弃。 2、你的房子必须有足够的层高。一般来说，复式房的新建阁楼的楼板的下缘与原一层的楼板下缘相平。单层的阁楼楼板的下缘不低于2.6米。阁楼楼板与屋顶的内净高不低于2.4米，最低不低于2.2米。这是以有人员居住为前提的，如果你的阁楼是不住人的，那么你自己可以随意定夺高度。 3、阁楼的 shortest 的两边的跨度不得太大。在使用槽钢搭建的情况下，一般不宜超过4米，最大不得超过6米。

二、注意要点 1、制作阁楼之前可以找几家比较专业的阁楼公司设计一下阁楼钢结构的设计方案。 2、确定阁楼钢结构用的材质，(跨度超过3.5米.可以用国标钢)。有的不专业的阁楼公司推荐业主用方钢做不可取，(方钢不能里外全面防锈.容易氧化，厚度比较薄)正确应该用槽钢或工字钢。 3、框架结构的房子都是空心砖、做阁楼的时候墙体里应该用槽钢做个梁、如果只在墙体上抠个洞就架槽钢.空心砖单一受力.很容易划落。 4、阁楼钢结构槽钢。角钢铺设最加尺寸是610mm\*610mm，是根据细木工板1.22米\*2.44米定的。不然会浪费很多板子。 5、槽钢和角钢焊接一定要在一个平面。在槽钢底下焊，放板子的时候会担的不实，焊接之后一定要打平。 6、槽钢和槽钢连接处可以用插卯焊法。 7、防锈也很重要，刚结构包在里面吸潮容易，散潮难（尤其卫生间上面的阁楼）。可以在制作之前做一爻除锈处理。