

多参数气体检测仪CD3

产品名称	多参数气体检测仪CD3
公司名称	天津盛泰智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	ST:CD3
公司地址	天津市南开区西湖道95号B座4层B单元（注册地址）
联系电话	17802216738

产品详情

测试气体 一氧化碳（CO）、氧气（O₂）、二氧化氮（NO₂）

测定原理 定电位电解方式（CO、O₂、NO₂）

报警声级强度 不小于80dB(A) (距蜂鸣器1米远处)

报警光能见度 不小于20m（黑暗中）

传感器使用寿命 一氧化碳>2年、氧气>2年、二氧化氮>2年

电池连续工作时间 > 20h（非报警状态）

外形尺寸/重量 135mm × 60mm × 20mm/200g

电池规格 电源采用锰酸锂蓄电池一节，1.8Ah

测试范围 CO (0 ~ 1000) × 10⁻⁶ CO

O₂ (0 ~ 30) % O₂

NO₂ (0 ~ 20) × 10⁻⁶ NO₂

基本误差 CO ±5% (F.S)

O₂ ±3% (F.S)

NO₂ ±3% (F.S)

报警误差 CO : 报警点 : 10×10^{-6} $\pm 1 \times 10^{-6}$

O2 : 报警点 : 15.0% $\pm 0.3\%$

NO2 : 报警点 : 10×10^{-6} $\pm 1 \times 10^{-6}$

响应时间 CO 不超过45s

O2 不超过35s

NO2 不超过40s