

徐工XSL3/160水井钻机 300米打井设备钻井机

产品名称	徐工XSL3/160水井钻机 300米打井设备钻井机
公司名称	济宁鲁恒机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:恒旺 型号:XSL3/160 产地:山东济宁
公司地址	济宁市吴泰闸路123号
联系电话	0537-2589539 15106375895

产品详情

160徐工钻机

一、产品简介

XSL3/160深(水)井钻机采用全液压控制,顶置动力头驱动钻具回转,钻进效率高。整机布局合理,采用履带或全地面底盘运输,机动性好,适应各种恶劣路况作业,广泛应用于水文水井、煤层气、浅层页岩气、地热等资源勘探开采工程,也可用于煤矿瓦斯抽采、抢险救援等场合。

二、产品特点

成熟可靠的液压顶驱动力头,承载能力大,密封效果好。间隙可调式伸缩钻桅,能够满足长套管施工要求,工作效率高。独有的液压匹配技术,系统效率高。集成可视化加减压进给系统,根据钻深可精细调节钻进压力。配置四个液压高支腿,实现钻机快速调平,不需吊装。旋开式定心器,工作时提供广阔的作业空间。

三、产品参数

参数项

单位

XSL3/160

钻进能力

钻深

m

300(89)

最大通过直径

mm

254

给进系统

最大提升力

kn

160

最大进给力

80

快速提升速度

m/min

32

快速下放速度

60

行程

3800(7000)

顶驱动力头

最大扭矩

n.m

6600/3300

最高转速

r/min

95/190

主轴通径

45

主轴浮动行程

/

最大翘起高度

。

上车发动机

型号

YUCHAI YC4A125-T30

额定功率

kw

92

主卷扬

工具卷扬

15

卸扣装置

最大卸扣扭矩

18000

夹持范围

定制

泥浆泵/渣浆泵

最大排量

l/min

最大压力

mpa

泡沫泵

35 (选配)

4 (选配)

底盘

驱动形式

履带底盘

发动机额定功率

最高行驶速度

Kw/h

2.4

最大爬坡度

%

39

工作尺寸

3.98*3.13*6.5m

运输尺寸

3.98*1.8*2.4m

整机重量

t

9

电话：0537-2589539

手机：15106375895

经理：徐夏

微信号：15106375895

传真：0537-2585538

QQ: 2853024712

邮箱：2853024712@qq.com

山东恒旺集团有限公司

