

塑胶跑道施工 武汉康瑞特体育 襄阳塑胶跑道

产品名称	塑胶跑道施工 武汉康瑞特体育 襄阳塑胶跑道
公司名称	武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉口北摄口街玖汉口北城A区
联系电话	13971505200

产品详情

湖北塑胶跑道 武汉塑胶篮球场 跑道材料供应 场地施工找武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司

我公司积极推行“以质量求生存，以信誉求发展”的企业理念，在产品研发上投入了巨资，建立了独立的研发机构，现拥有多名长期从事运动场地材料研究、创新、开发的专家、学者及工程师等专业人才，技术力量雄厚，通过引进和吸收国外先进的生产技术，并在此基础上进行改造和创新，塑胶跑道生产，不断扩大规模，以新型环保产品赢得市场，以优质服务回报广大拥护我们的客户。作为湖北运动场地材料生产车间的专业型公司，在公司发展过程中，跟国内多家公司有良好的合作。供应各类场地材料近二十万吨，施工运动场地近80万平方米，完成的主要工程全部通过中国田径协会或国家体育总局的验收，并被评为优良工程，得到了广大客户的一致好评

找400米塑胶跑道，就选400米塑胶跑道生产厂家。厂家直销，环保塑胶跑道，质量保障！武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司主营产品还有：复合型塑胶跑道、幼儿园塑胶跑道、环保无毒EPDM塑胶跑道、无毒EPDM塑胶跑道、自结纹塑胶跑道、200米塑胶跑道、混合型pu塑胶跑道、预制型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道、混合型塑胶跑道、环保透气型塑胶跑道、透气型pu塑胶跑道、保型硅PU PU塑胶跑道、体育场塑胶跑道。

湖北塑胶跑道 篮球场 网球场 足球场材料供应 施工建设一条龙服务 武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司

- 一、 塑胶跑道基础一般要求按一级公路建设要求进行设计和施工。
- 二、 跑道基础宜采用沥青混凝土基础，塑胶跑道施工，技术要求如下：
 - 1、 密实度：压实密度大于95%，孔隙率小于6%。
 - 2、 平整度：用3米直尺检测，误差不超过3mm。

- 3、 坡度：纵向坡度不大于0.1%，横向坡度控制在0.8~1%之间。
- 4、 配合比：中粗粒式采用AC18，襄阳塑胶跑道，细粒式采用AC05。
- 5、 积水率：不积水。

三、 若塑胶跑道基础为砼基础，技术要求如下：

- 1、 砼基础底必须铺设防潮层(一般采用油毛毡做防潮层)，防止地下水汽上蒸。
- 2、 砼强度：C25。
- 3、 砼施工采用一次成型，原浆用磨浆机磨起浆，并用机械收光；不准出现起砂、空鼓、起皮、积水等现象。
- 4、 平整度：用3米直尺检测，误差不超过3mm。

塑胶跑道施工-武汉康瑞特体育(在线咨询)-襄阳塑胶跑道由武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司提供。武汉康瑞特塑胶体育制品有限公司（www.krtty.cn）位于武汉市汉口北摄口街玫汉口北城A区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前康瑞特体育在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。康瑞特体育取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。康瑞特体育全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。