

环氧树脂地坪漆 汇卓实业 天津地坪漆

产品名称	环氧树脂地坪漆 汇卓实业 天津地坪漆
公司名称	惠州市汇卓实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	惠州市惠城区三栋镇田心村委会田心河村36号
联系电话	13928336225

产品详情

地坪漆最早是由德国于1934年发明，主要是由油料、树料、颜色、溶剂等制成，主要分为装饰性地坪漆、重防腐地坪漆、耐重载地坪漆等。

地坪漆由多种不同物质经混合、溶解、分散等许多道生产工艺制造而组成。地坪漆具有亮丽、真实、美观、耐磨、防水、防腐等特点。

地坪漆中提到的自流平性能主要指面漆，底漆和中涂与其他地坪种类相同。自流平面漆的品质是环氧自流平地坪表观效果和使用效果的关键。

施工环氧自流平面漆，主要采取镬刀批刮的形式，通过镬刀有齿的一面轻轻带动自流平面漆，制造一点点动力，然後让自流平面漆自行流平。在施工中，温度、施工方式、施工技巧直接影响环氧自流平地坪效果。影响地坪施工的温度因素。

以美化、装饰地面为主要作用的地坪漆，具有防渗、防尘、便于消毒和清洁等功能。常见种类有溶剂型环氧地坪漆、无溶剂型环氧自流平漆、溶剂型聚氨酯漆、环氧彩砂彩石漆、亚克力漆等。用于展馆展厅、大型娱乐场所、商场超市、候机楼、大堂、公园等公共场所和商业场所，也用于轻载工业厂房地坪。按特定实用用途具有以下几类：

重防腐型：用于接触酸、碱、盐等化学腐蚀性药品的地面，车库地坪漆，可以有效保护水泥地板，防止化学介质侵入对水泥地面造成的腐蚀。有乙烯基酯重防腐地坪漆，聚氨酯、酚醛环氧、乙烯基树脂等涂料品种。化工、造纸、食品制造等行业。

防滑型：玻璃化温度低於室温，断裂伸长率大於50%取消外力作用后涂层具有较好复原性能的地坪漆。地坪漆提供地坪特殊功能性，使用前需做相关性能的检测。常见品种有用碎木屑等制作的抗冲击火花地坪漆，以及聚氨酯耐高温地坪漆等。用于危险品制造等特殊场郅对上述性能有相应要求的地面

地坪漆的次要成膜物质

次要成膜物质也是构成涂膜的重要组成部分，天津地坪漆，但它不能离开主要成膜物质单独成涂膜。这种成分就是涂料中使用的颜料。在涂料中加入颜料，不仅能使涂膜性能得到改进，并且使涂料品种有所增多。3、辅助成膜物质辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，环氧树脂地坪漆，或对涂膜的性能起一些辅助作用

地坪漆辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，地坪漆工程，但一般为了改善性能，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。以下为地坪漆种类对组成，特征或用途等描述

环氧树脂地坪漆-汇卓实业-天津地坪漆由惠州市汇卓实业有限公司提供。惠州市汇卓实业有限公司（www.huizhuo168.com）为客户提供“工业地坪安装工程,中央空调的系统设计,安装,维护”等业务，公司拥有“汇卓”等品牌。专注于室内涂料等行业，在广东惠州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：陈小姐。