

众智佳华有限公司 温室价格 重庆温室

产品名称	众智佳华有限公司 温室价格 重庆温室
公司名称	北京众智佳华科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河嘉园
联系电话	13810401269

产品详情

智能温室的保护膜具有哪些使用优势

智能温室在大棚生产中需要用到保护膜，大棚的保护膜选用的通常是以烯烃为原材料加工而成的新式保护膜。与传统的保护膜不同，温室价格，这种新式农膜具有防尘、防雾效果好，拉伸能力大，透光性好、使用寿命长等优势。

良好的防尘防雾效果：智能温室的保护膜经过特殊的加工工艺，其外表面带有一层涂层。这层涂层是防尘的关键。涂层通过阻挡作用将灰尘隔绝在大棚外表，起到了很好的保护作用，同时还可以保持智能温室保护膜的透光度，温室配件材料，保证正常的智能温室大棚生产。另外，保护膜的涂层还能够无限延长防雾无滴期，温室设计，起到了良好的防雾效果。**强大的拉伸能力：**智能温室的保护膜其拉伸能力是普通保护膜的五至十倍。拉伸能力主要源于保护膜在加工时使用的尼龙材料。这种强大的拉伸能力可以减少保护膜在使用中出现损坏的概率，延长保护膜的使用寿命。

单体温室

采用圆拱型插地棚:基本要求是棚宽8米，棚长30米，肩高1.8米，顶高3米，拱杆采用 25×2mm热镀锌管，拱杆间距1.0米，插入土中0.4m以上。材料选用热浸镀锌钢材，设计3根纵向拉杆，重庆温室，增强抗风抗压能力；纵向设计4道压膜槽（每边2槽）。裙边膜高40cm，上面用压膜槽固定，下边埋在泥土中，加强抗风性和密封性；第二道安装在离地140cm处，卷膜与裙边膜重复30cm。端头安装6根竖杆；每两拱杆之间安装一道压膜绳，增加抗风能力，棚四角安装防风撑，增加棚的稳定性。每座插地棚端面各安装1樘双面推拉门，门规格为1.8×1.4m，每座共2樘。

想要了解更多温室的相关内容，请及时关注众智佳华网站。

耐久性

温室建设必须要考虑其耐久性。温室耐久性受温室材料耐老化性能、温室主体结构的承载能力等因素的影响。透光材料的耐久性除了自身的强度外，还表现在材料透光率随着时间的延长而不断衰减，而透光率的衰减程度是影响透光材料使用寿命的决定性因素。一般钢结构温室使用寿命在15年以上。要求设计风、雪荷载用25年一遇荷载;竹木结构简易温室使用寿命5~10年，设计风、雪荷载用15年一遇荷载。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

众智佳华有限公司(图)-温室价格-重庆温室由北京众智佳华科技有限公司提供。北京众智佳华科技有限公司(www.cnjiahuakeji.cn)位于北京市海淀区清河嘉园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前众智佳华在种植机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。众智佳华取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。众智佳华全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。