

# 泡沫砼厂家 泡沫砼 永恩建筑

产品名称	泡沫砼厂家 泡沫砼 永恩建筑
公司名称	杭州永恩建筑配套工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市钱塘新区义蓬街道义府大街361号
联系电话	15306711986

## 产品详情

杭州永恩建筑配套工程有限公司是一家专业研发泡沫混凝土(或气泡混合轻质土、泡沫轻质土)、水泥发泡机、水泥发泡剂的建筑企业。

由于塌方腔壁比较脆弱，需要现在腔壁上做喷混凝土挂网封闭。在塌腔内、临时环向钢支撑外做100厚C25喷混凝土护拱。之后为了确保塌方隧道结构长期稳定，泡沫砼，需要在塌腔内采用轻质材料填注密实。

由于泡沫混凝土轻质高强，泡沫砼施工，硬化前流动性好，硬化后整体性强，所以是最1佳的隧道塌腔填注材料。

## 泡沫砼的特点

### 1、轻质性

泡沫砼的常用密度等级为300-1200 kg/m<sup>3</sup>，因此在常用建筑物中作填充墙体，室内回填等，可以使一般建筑物自重降低25%左右，做楼面填充时可以减少普通砼及钢材的使用量。

### 2、保温隔热

由于泡沫混凝土的导热系数极低，因此当泡沫混凝土用作墙体填充时可以不再做外墙保温，泡沫砼多少钱，用作屋面找坡时可以不另做屋面保温，也可以做地面保温等，具有良好的节能效应，与经济效应。

### 3、施工方便

泡沫混凝土可以现场施工，垂直泵送高度可达150米，日工作量为100~1000立方米，泡沫砼厂家，输送管为软管可随意转弯移动，可自动化作业等。

4、其它特点：整体性、防火性、防水性、环保性等。

杭州永恩建筑配套工程有限公司是一家专业研发泡沫混凝土(或气泡混合轻质土、泡沫轻质土)、水泥发泡机、水泥发泡剂的建筑企业。

泡沫混凝土垫层是一种新型的节能环保型建筑材料，是通过发泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡，并将泡沫与水泥浆均匀混合。广泛应用于墙体材料中，那你知道它的特性和施工方法吗？

泡沫混凝土垫层工程具有以下特性：

(1) 良好的抗压性能：抗压强度大于6.0Mpa，满足地面抗压要求。

(2) 节省原料：原料为泡沫混凝土，可以大量掺加1粉煤灰等工业废弃物，干密度为800左右，是普通混凝土砂浆水泥用量的三分之一。

(3) 质量轻：干质密度700-1200KG/m<sup>3</sup>，减轻建筑荷载。

泡沫混凝土垫层施工方法：

(1) 用专用搅拌机把新型发泡剂、水泥(或水泥、粉煤灰等混和物)、水等搅拌成均匀的流质泡沫混凝土，再泵送到各楼层地面，自流平。

(2) 地面垫层做好后，2-3天内不能上人，应作好维护工作。

泡沫砼厂家-泡沫砼-永恩建筑(查看)由杭州永恩建筑配套工程有限公司提供。杭州永恩建筑配套工程有限公司(www.hzyongen.com)是一家从事“泡沫混凝土,泡沫轻质土,气泡混合轻质土,发泡混凝土,泡沫砼”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“永恩”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使永恩建筑在混凝土及制品中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.zjyejz.cn)还是从事泡沫混凝土,泡沫轻质土,发泡混凝土的厂家,欢迎来电咨询。