

# 电动闸板门、方形闸板阀

产品名称	电动闸板门、方形闸板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2650.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:LMD 连接形式:对夹式、法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

电动闸板门、方形闸板阀主要技术参数和性能：公称通径：200×200、300×300、1000×1000 适用温度：-10~+200 连接法兰：GB/T9113、JB/T79 主体材料：WCB、Q235A、304、316、304L、316L 密封型式：硬密封、软密封 配套附件：1、安装法兰 2、电磁阀 3、空气过滤器 4、行程开关 气源压力：0.4~0.6MPa 电磁阀电压：DC24V、AC220V 行程开关控制电压：DC24V、AC220V 主要性能参数

型号规格	LMD- DN300*300
公称压力	0.05
壳体试验压力	0.075
驱动方式	电动
介质流速	28m/s
适用温度（℃）	300
适用介质	干燥粉体物料、晶体料等

电动闸板门、方形闸板阀用途：电动闸板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛使用在冶金、矿山、建材、粮食。动螺旋闸阀通常于卸料器配套使用，电动闸板阀的直径与卸料器进料口配套，有方形和圆形两种。结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。闸板阀驱动装置可采用电动、气动、手动、伞齿轮转动等装置。气动装置可安装空气过滤器、电磁阀、感应器，如安装以上驱动装置，气动装置在合同中注明。电动闸板门、方形闸板阀安装于有压力的各种粉粒体物料管道上起开通及关断的作用。其最大使用压力可达1MPa。手动插板阀具有密封性好无内外漏的特点，易磨损的部位采用耐磨材料制成。同时阀门的结构充分考虑了粉粒体物料的特点，使

阀门很少出现被物料卡住阀板不能滑动的现象. 电动方形闸板阀，方形闸板门使用的对象主要是硬度和磨削性适中的散装粉状或颗粒状物料,如塑料颗粒,碳黑，及碳酸钙等各种粉剂和颗粒物料. 这种阀门一般采用耐磨材料制造主要用于轻化工及食品等行业.

#### 电动闸板门、方形闸板阀主要零件材料及连接尺寸

类别	A × A	B × B	C × C	H	L	n-d
单向	200 × 200	256 × 256	296 × 296	820	100	8- 12
	250 × 250	306 × 306	346 × 346	930	8- 14	70.5
	300 × 300	356 × 356	396 × 396	1050	81	
	400 × 400	456 × 456	496 × 496	140	12- 14	114
	450 × 450	510 × 510	556 × 556	1450	120	12- 18
	500 × 500	560 × 560	606 × 606	1610	16- 18	147
双向	600 × 600	660 × 660	706 × 706	1830	169	
	700 × 700	770 × 770	820 × 820	2130	20- 18	236
	800 × 800	870 × 870	920 × 920	2440	303	
	900 × 900	974 × 974	1030 × 1030	2660	160	27- 23
	1000 × 1000	10741074	1130 × 1130	2870	24- 23	636
说明	LMD-单向	I-手轮	距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮电动插板阀 电动方形型插板阀			