

树脂防静电地坪 湖州防静电地坪 双恒装饰工程

产品名称	树脂防静电地坪 湖州防静电地坪 双恒装饰工程
公司名称	杭州双恒装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息 文创园A区D358-41室
联系电话	15888858396

产品详情

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

环氧防静电地坪在工业地坪当中广泛应用，适用于精密电子、精密仪器、精密仪表等生产场所，自身性能防静电能力强，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱，耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀，特别耐强碱；环氧防静电地坪施工对于地面处理要求非常严格，否则不能够达到要求的防静电标准，基层处理需要经过清扫、打磨、粘贴保护胶纸，然后经过涂层的处理。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，是行内规模较大的企业之一。

由于微电子行业的迅速发展和化工、医药、制衣生产环境和安全的需要，环氧防静电地坪漆的应用可能会越来越多，有必要对这类涂料的施工应用技术进行经验总结，以保证施工质量，更好地促进其应用与发展。通过所述工程实例，可以总结出如下要点：

- 1.应该重视对基层的要求，在地坪设计时就明确对基层的要求，树脂防静电地坪，如平整度、强度、防水、分格缝和接地系统等，保证基础工作坚实。
- 2.处理基层前一定要先进行全面的检查、评估，充分考虑到各种可能产生的影响，预先采取措施或对策进行预防。环氧防静电耐磨地坪返工、翻新和维修的成本高，因而应尽量提前将工作做好，不留隐患，保证施工出的地坪的长久质量。

3.环氧防静电地坪漆施工前一定要进行全1面的抛丸处理，以去除薄弱层，增加表面粗糙度，保证底漆的附着性能。

4.应确保材料的质量符合有关标准要求;施工配制涂料时不可随意加砂;自流平面漆的流动性要好，以保证涂膜厚薄均匀和涂层的装饰效果。

5.应综合考虑接地系统，将地坪、设备和人员防护接地联系在一起，应单独接地，不可与防雷接地和其他配电系统共用接地系统。

6.基层的处理也可以考虑用高强自流平水泥进行补强加固;应正确选用嵌填分割缝用的材料。

杭州双恒装饰工程有限公司是一家工业地坪材料及磨料的生产、销售、设计、施工为一体的专业型企业；有完整的化工合成体系、先进的生产设备、技术精湛的施工队伍、多名科研人员，防静电地坪漆价格，是行内规模较大的企业之一。

防静电地坪基面处理

1.清扫:用扫把将待处理地面上的垃圾清理干净，有水的地方首先应该切断水源，并清除表层积水，最后再设法使地面干燥(如果待施工地面为一楼或地下室，还应考虑是否需做防水、防潮处理)，有油污的地方应用有机1溶剂(比如天那水，甲ben等)洗净，擦干，有油漆或其它不明污染物的地方应该设法完全去掉，其方法有打磨，有机1溶剂擦洗等。

2.打磨:用吸尘打磨机全1面打磨，其目的，表面不易清扫的浮尘且打毛基面，以增强涂层与地面的结合力，将待处理基面的高低不平处基本磨平，去除起找平作用，手磨机打磨，对于大打磨机打不到的地方或打不掉之油污等可用手磨机打磨，注意应选用专用砂轮片。

3.再次清扫，湖州防静电地坪，贴保护胶纸，防静电环氧地坪，彻底清理地面灰尘，对于不易清洁的卫生死角，可用吸尘器处理，将墙脚，机脚，或其它应受保护的地方用胶带纸包扎保护，按实际情况而定，是否需要再做一次清扫。

树脂防静电地坪-湖州防静电地坪-双恒装饰工程由杭州双恒装饰工程有限公司提供。杭州双恒装饰工程有限公司（www.hzshgc.cn）位于浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路42号e8信息文创园A区D358-41室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前双恒装饰在防静电地板中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。双恒装饰取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。双恒装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。