

钢包衬浇注料 1 (mm)

产品名称	钢包衬浇注料 1 (mm)
公司名称	湘潭和鑫盛新材料有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	耐火温度:2000 以上 () 规格:1 (mm) 产地:湖南湘潭
公司地址	湖南省湘潭市九华经济开发区五矿尊城26栋504室
联系电话	86-073155599699 15898550578

产品详情

耐火温度	2000 以上 ()	规格	1 (mm)
产地	湖南湘潭	品牌	和鑫盛
产品类别	窑炉工业窑炉用保温材料	材质	NBR
导热系数 (常温)	0.03	等级	1
低温弯折	1	断裂伸长率	1
抗弯强度	1	抗压强度	1
拉伸强度	1	使用温度	2000
撕裂强度	1		

本产品施工简单，流动性好，维护方便，具有耐高温、抗剥落、抗侵蚀、抗渣性强、热稳定性好。

产品用途：适用于转炉和电炉钢包、炉顶盖等部位，以及各种窑炉的耐火浇注。

规格	ham-1	hgj-2	haj-3
性质	铝镁质浇注料al2o3 80%	耐热纤维增强浇注料al2o3 80%	低水泥高铝质浇注料
耐火度	2150	1950	2150
耐压强度mpa			
110 × 24h	52	68	59
1500 × 3h	128	135	130
永久线变化率	+0.6	+0.2	+0.3

%			
1500 × 3h			
工作部位	钢包包衬等耐火构筑	电炉、钢包顶盖等耐火构筑	工业窑炉用