

天联线缆MHYBV钢丝编织铠装矿用通信电缆

产品名称	天联线缆MHYBV钢丝编织铠装矿用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:天联线缆MHYBV钢丝编 MHYBV:MHYBV天联矿用网线 天津电线电缆:铠装矿用通信电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联线缆MHYBV钢丝编织铠装矿用通信电缆

MHYBV钢丝编织铠装矿用通信电缆

矿用通信电缆使用条件

环境温度：-40 ~ 50

月平均大相对湿度：95%(+25)

安装敷设环境温度： -10

安装时小弯曲半径：MHYBV、MHJYV为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

电缆型号、名称及使用范围

型号	名称	使用范围
MHYV	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、斜巷及机电硐室
MHJYV	煤矿用加强型线芯聚乙烯绝缘氯乙烯护套通信电缆	用于机械损伤较高的平巷和斜巷
MHYBV	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	
MHY	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层聚氯乙烯护套通信电缆	用于较湿的斜井和平巷
MHYA32	煤矿用聚乙烯绝缘铝—聚乙烯粘结护层钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电 缆	用于竖井和斜井

结构数据及主要技术支持

型号结构及性能	MHYV				MHJYV		MHYBV			MHY	
规格(对数\芯数)	1×2	2×2	1×4	5×2	2×2	10×2	20×2	20×2	30×2	50×2	30×2
线芯结构根数/直径mm	7/0.28				4/0.28铜线		1/0.8				
粘接护层及铠装层	——				+3/0.28钢线		编织0.2—0.3的镀锌钢丝			铝—聚乙烯带绕	
电缆外径 mm	7.1	8.6	8.0	11.5	7.1	8.6	15.6	18.4	23.4	23.4	27.4
电缆参考重量kg/km	58	89	68	134	58	87	218	323	512	472	678
电缆导电线芯直流电阻 /km	45				73		36.7				
绝缘线芯绝缘电阻 /km	3000										
耐交流电压	电缆绝缘线芯间及绝缘线芯与屏蔽间应能经受历时1min, 1.5kv交流电压										
工作电容 μF/km	0.06										
远端串音衰减(500m) dB	70										
固有衰减 dB/km	1.10							1.30		0.95	
电缆工作时的直流电阻差											