

## 450型热收缩机+热循环收缩机新通设备提供

产品名称	450型热收缩机+热循环收缩机新通设备提供
公司名称	廊坊新通防腐设备有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	新通设备:全自动包装机 产品型号:各型号齐全 河北省廊坊市:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	13603363520

## 产品详情

### 全自动L450型包装机产品介绍

#### 一，产品描述与简介：

该全自动L型收缩包装机采用光电对产品进行自动侦测，实现自动无人化包装，工作效率高，适合包装种类不同大小及开关的产品。广泛适应于铝型材、水管、印刷、相框、电子、日化、化妆品等大批量生产的行业

#### 二，用途、特点

本机具备如下特点：

- 1 包装速度极快，可达每分钟25包。
- 2 当包装物尺寸变更时，调整步骤显得非常简单，而且无需其它辅助工具。
- 3 为了兼顾小产品的包装，本机特设了功能转换开关，只需轻松地钮动开关，小型物品的包装即刻实现。
- 4 具有造型美观、操作简便、热合快捷，封口牢固等一系列优点。
- 5 集封切、输送为一体，搭配科学

6 采用施耐德PLC可编程控制器，长期工作稳定可靠。

7 光电等控制系统的元器件配置采用世界名牌。

8 封刀部分采用美国杜邦特弗龙涂层抗粘耐高温，封口不会开裂，不会焦化，不冒烟零污染。

9 送膜及废膜的收取均自动进行。

10设有垂直、水平光电装置，可根据包装物厚度等因素，进行切换，能取得令人满意的效果。

11为了操作者及包装物的安全，本机特设安全保护措施，声光自动报警系统能及时提示操作者注意，切实有效地阻止人员或物品受伤及损坏。

该机广泛应用于食品、饮料、印刷、药品、地板、五金等行业的收缩包装。因其包装速度极快，可满足大批量生产需求，而且包装成本低廉，故深受广大用户的欢迎。

### 三、主要技术参数

产品型号 QL5545

电源电压 AC220V/50Hz

横切加热功率 550W

纵切加热功率 500W

封口温度 与薄膜厚度及环境温度有关，一般为250

封口时间 0-3sec

薄膜厚度 0.03 - 0.20mm

输送速度（前、后） 21.3m/min 20m/min

送膜速度 17.6 m/min

拉膜速度 19.4 m/min

工作气压 5Kg/cm<sup>2</sup>

前输送电机 ?AC220V/90W

后输送电机 ?AC220V/90W

送膜电机 ?AC220V/25W（带刹车）

拉废膜电机 ?AC220V/40W（带刹车）

卷废膜电机 ?AC220V/15W

包装材料 PE OPP POF

最大封口尺寸 L500 × W450mm

最大包装尺寸 L500 × W350 × H110mm

外型尺寸 L1700mm × W1000mm × H1400mm

整机重量 330Kg

### 特征描述

收缩过程中，不影响包装物的品质，而能收缩快速，包装后的产品能密封、防潮、防撞击、适用于多件物品紧包装和托盘包装。

1、汲取了国外的并结合国内现状的创意，对各类包装物进行自动集合、整理、叠层、包膜热收缩，从而克服了国内同类机易抖动带来的叠装不稳、易卡机、对轻薄小体积的小盒产品不适应等不足，拓宽了该机在包装领域中的适应范围和能力。

2、大量采用公司的配套件。整机电气元件全部采用了OMRON、NORGEN等元件，设备运行稳定，在相关行业获得客户的好评。

3、既可立运行完成小盒的中包装，也可与前端套盒机联接，在后端与装箱机联接，不需再增加特殊的机械装置。

4、经包装的产品，外观光滑整齐，包裹紧扎，焊缝牢固

我厂承诺：质量服务承诺：

1.质保期十二个月，终生免费维护。

2.在质保期内，除人为因素外，任何因仪器设计、材料或工艺不当引起的缺陷、故障我们免费修理或更换。

3.接到用户通知所提供的仪器出现故障后，十分钟内回应。

4.保证及时向用户以优惠的价格提供所需的备品备件和易损件按成本价

5.我公司承诺3-5天发货，运输方式物流或者单车