

# 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆

产品名称	聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:计算机用电缆 护套矿用阻燃:屏蔽总屏蔽 大城:阻燃电话线
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

子计算机用电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用电缆 1、固定敷设在室内、电缆沟或管道内2、电缆长期工作温度：-20 +65 3、电缆敷设温度不低于0 ，弯曲半径不小于电缆外径的10倍 DJYVPR DJYPVR DJYPVRP 聚乙烯绝缘总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆聚乙烯绝缘组屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 聚乙烯绝缘组屏蔽总屏蔽聚氯乙烯护套电子计算机用软电缆 说明：（1）阻燃型（氧指数大于30）电缆需要在型号前加代号“ZR”。例如：ZR-DJYPV ZR-DJYPVP等（2）铠装型（钢带铠装）电缆需在型号右下角加代号“22”例如：DJYPV22 DJYPVP22等。该电缆主要用于交流或直流300V及以下的工作系统，在500V及以下时能正常工作。

### 电缆规格

1×2×0.5 1×2×0.75 1×2×1.0 1×2×1.5 1×2×2.5

2×2×0.5 2×2×0.75 2×2×1.0 2×2×1.5 2×2×2.5

3×2×0.5 3×2×0.75 3×2×1.0 3×2×1.5 3×2×2.5

4×2×0.5 4×2×0.75 4×2×1.0 4×2×1.5 4×2×2.5

5×2×0.5 5×2×0.75 5×2×1.0 5×2×1.5 5×2×2.5

6×2×0.5 6×2×0.75 6×2×1.0 6×2×1.5 6×2×2.5

7×2×0.5 7×2×0.75 7×2×1.0 7×2×1.5 7×2×2.5

8×2×0.5 8×2×0.75 8×2×1.0 8×2×1.5 8×2×2.5

10×2×0.5 10×2×0.75 10×2×1.0 10×2×1.5 10×2×2.5

12×2×0.5 12×2×0.75 12×2×1.0 12×2×1.5 12×2×2.5

#### 天津市电缆总厂一分厂

产品名称：阻燃电话线 型号：ZR-HYA、ZR-HYAC、ZR-HYAT、ZR-HYA53、ZR-HYAT53、ZR-HYV、ZR-HYA23、ZR-HYAT23、ZR-HYA22、ZR-HYAT22产品说明：本厂生产市内电话线适用于固定敷设架空或地埋ZR-HYA：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYAT：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYAC：铜芯实心聚烯烃绝缘自承式挡潮层阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYA53：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYAT53：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢塑带铠装阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内电话线ZR-HYAT23：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套钢带铠装阻燃聚乙烯护套市内电话线矿用阻燃电话线型号名称规格用途 MHYV (PUYV) 聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯

电话线 2-57/0.28 用于平巷、斜巷及机电硐室 MHJYV (PUJYV)  
聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套加强矿用阻燃电话线 2-57/0.28

煤矿用移动电缆MY电缆，1.14KV橡皮电缆 0.66/1.14KV矿用移动电缆

额定电压0.66/1.14KV及以矿用移动橡套软电缆(GB12972.5-91)  
本产品适用于额定电压0.66/1.14KV及以下移动设备用铜芯橡皮护套软电缆