

# RVV电缆全系列：可以做到2芯到24芯

产品名称	RVV电缆全系列：可以做到2芯到24芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:RVV电缆 通信拉力电缆:电缆系列 大城:同轴双屏蔽电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 矿用铠装

带插头矿用拉力电}安全要求1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时，小允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉的小距离分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，保护管应伸 道或路面2m以外。

型带式输送机是一般用途的带式输送机，由于输送量大、结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地用于冶金、煤炭、化工、水电等部门中用来输送散状物料或成件物品，输送堆积比重为0.5-2.5吨/m<sup>3</sup>的各种块状、粒状物料，也可输送成件物品。2、TD75 1400 毫米。3、TD75型带式输送机是我国在1975年进行编辑和修正的一种通用型号的带式输送机。Td75型带式输送机结束了我国带式输送机没有统一标准的状况，至今仍然沿用至今，为经济的发展发挥着不可小视的作用。二、DT（A）型带式输送机1、在td75型带式输送机之后，随着经济的发展，原有机型已经不能满足经济发展的需要。因此设计部对原有td75型皮带输送机进行修改和编辑，重新修订出了DT（A）型带式输送机。2、DT（A）型固定式带式输送机是通用型系列产品，可广泛用于冶金、煤炭、交通、电力、建材、化工、

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购手机：15832680396

，价格优惠，质量可靠，联系人；郭婷

SYVPVP-75-5视频同轴双屏蔽电缆

额定温度：-60 ~ +200 （高使用环境温度：200 ；低使用环境温度：~ 50 ）

执行标准：GB/T17737.2-2000

导体：单根或多股镀银铜丝或裸铜丝

屏蔽：铜丝或裸铜丝

颜色：红、黄、蓝、白、黑、绿、棕、橙、透明等

RVV2x1.5	RVV3x1.5	RVV4x1.5	RVV5x1.5	RVV6x1.5	RVV7x1.5	RVV8x1.5
RVV2x2.0	RVV3x2.0	RVV4x2.0	RVV5x2.0	RVV6x2.0	RVV7x2.0	RVV8x2.0
RVV2x2.5	RVV3x2.5	RVV4x2.5	RVV5x2.5	RVV6x2.5	RVV7x2.5	RVV8x2.5
RVV2x4.0	RVV3x4.0	RVV4x4.0	RVV5x4.0	RVV6x4.0	RVV7x4.0	RVV8x4.0

RVV电缆全系列：可以做到2芯到24芯，线径有：0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0等，(ZR-RVV阻燃)，(NH-RVV耐火)，(WDZ-RVV低烟无卤)等特殊型号可以按客户要求生产