

# 青岛双联平板硫化机 双联硫化机

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 青岛双联平板硫化机 双联硫化机                              |
| 公司名称 | 青岛祥杰橡机制造有限公司                                 |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 类型:双联硫化机<br>型号:XLB-D650*650/15.0MN<br>样式:立柱式 |
| 公司地址 | 中国 山东 胶南市<br>青岛胶南临港工业园上海路168#                |
| 联系电话 | 86 0532 81917958 13553086318                 |

## 产品详情

|      |            |       |                     |
|------|------------|-------|---------------------|
| 类型   | 双联硫化机      | 型号    | XLB-D650*650/15.0MN |
| 样式   | 立柱式        | 运行方式  | 全自动硫化机              |
| 品牌   | 祥睿         | 最大宽度  | 650 ( mm )          |
| 最大行程 | 300 ( mm ) | 公称合模力 | 15.0 ( MN )         |

本机为全自动推拉模；带顶出装置双联硫化机。本系列机适用与各种橡胶、塑料的模型制品和非模型制品。本系列设备为四柱式、框架式结构，压制形式为下（向上）压式，热板开启（即柱塞下降）靠平台、柱塞及热板本身自重，柱塞上升（即热板闭合）及加压靠组合油泵出来的压力油，组合油泵是本机的动力源。为适用于某些制品的工艺需求，本系列机可根据用户见意在板上装同步连杆机构，以达到热板同步下降的目的。本系列设备的油缸是高合金钢铸造而成，提高了油缸的压强度和耐用性，油缸中放置有密封圈，并加盖有法兰压盖，法兰的唤槽中装有防尘圈，用来防止柱塞上升或下降时把灰尘及其他脏物带如柱塞配合面。本系列设备采用管状电加热元件。不需锅炉，可减少空气污染，保持车间清洁，设备操作方便，安全可靠