

# 青岛钢丝绳输送带平板硫化机

产品名称	青岛钢丝绳输送带平板硫化机
公司名称	青岛祥杰橡机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:胶带硫化机 型号:XLB-Q1600*100000 样式:框式
公司地址	中国 山东 胶南市 青岛胶南临港工业园上海路168#
联系电话	86 0532 81917958 13553086318

## 产品详情

类型	胶带硫化机	型号	XLB-Q1600*100000
样式	框式	运行方式	全自动硫化机
品牌	祥睿	最大宽度	1600 ( mm )
最大行程	400 ( mm )	公称合模力	68.0 ( MN )

参数型号	xlB-1100*5700	xlB-1400*5700	xlB-1400*10000	xlB-1600*8500	xlB-1600*10000	xlB-2000*10000
热板规格	1100*5700	1400*5700	1400*10000	1600*8500	1600*10000	2000*10000
总压力	17.55mn	25.00mn	49.00mn	47.60mn	56.00mn	70.00mn
热板压力	2.8 mpa	3.13 mpa	3.5 mpa	3.5 mpa	3.5 mpa	3.5 mpa
柱塞直径	500 mm	360 mm	450 mm	500 mm	450 mm	600 mm
柱塞个数	5	10	20	14	18	16
柱塞行程	520 mm	400 mm	300 mm	300 mm	400 mm	300 mm
热板层数	2层	2层	1层	1层	2层	1层
夹持力	0.50	0.72	0.90	0.6	1.20	1.20
拉伸力	0.40	0.60	0.80	0.5	1.10	1.00
蒸汽压力	0.63 mpa	0.63 mpa	0.63 mpa	0.63 mpa	0.63 mpa	0.63 mpa
冷却压力	0.3 mpa	0.3 mpa	0.3 mpa	0.3 mpa	0.3 mpa	0.3 mpa
控制方式	plc	plc	plc	plc	plc	plc
用途	输送带	输送带	输送带	输送带	输送带	输送带

该机使用于硫化普通橡胶输送带、尼龙输送带/pvg输送带、钢丝绳输送带等织物芯平行胶带。主机为框式结构，热板及柱塞均为选用优质材料，加工精密，不易磨损，不易腐蚀，维修方便，工作压力稳定，调整方便。该机采用plc控制，硫化过程可实现多程序自动化控制，可自动检测和调节热板温度，提高了

平板硫化机组控制水平，降低了劳动强度，提高了生产效率。