

开放式炼胶机 祥睿 开放式炼胶机

产品名称	开放式炼胶机 祥睿 开放式炼胶机
公司名称	青岛祥杰橡机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:祥睿 类型:开放式炼胶机 型号:SK-450
公司地址	中国 山东 胶南市 青岛胶南临港工业园上海路168#
联系电话	86 0532 81917958 13553086318

产品详情

品牌	祥睿	类型	开放式炼胶机
型号	SK-450	工作容积	25-50 (L)
螺杆转速	1 : 1.27 (r/min)	生产能力	25-50 (Kg/h)
主电动机功率	55 (KW)	外形尺寸	3300*1700*2000 (m)
重量	10500 (kg)		

产品简介

型号	xk-150	xk-250	xk-300	xk-360	x(s)k-400	x(s)k-450	x(s)k-560	
辊筒工作直径(mm)	150	250	300	360	400	450	560	
辊筒工作长度(mm)	320	620	750	900	1000	1200	1530	
前辊筒线速度(m/min)	8	15.1	15.1	16.25	18.65	24.5	27.7	
前后辊筒速比(m/min)	1 1.4	1 1.17	1 1.27	1 1.25	1 1.27	1 1.27	1 1.12	
最大辊距(mm)	10	10	10	10	15	15	15	
一次加料量(kg)	1-2	10-15	15-20	20-25	18-35	25-50	50-65	
驱动电机功率(kw)	7.5	18.5	22	30	37	55	95	
外形尺寸(mm)	长	1080	3400	3580	3940	4250	5200	6120
	宽	796	1350	1550	1780	1850	2380	2280
	高	1415	1500	1695	1740	1870	1770	2000
质量(kg)	1100	3500	5205	5670	7600	13000	22000	
注	轴承传动	尼龙瓦为干油润滑 钢瓦为稀油润滑					尼龙瓦为干油润 滑	

本机主要提供橡塑制品厂用于天然橡胶塑炼，生胶与配合剂混炼，或用作胶料热炼和胶料压片之用。

本机为双辊筒开放式炼胶机，主要有机座、机架、辊筒、传动齿轮、润滑装置、加热冷却装置、辊距调节装置、安全制动装置及电动机、减速器等组成。其辊筒采用安全冷硬铸铁制成，其表面经过磨制而形成光滑的表面。辊筒内部为空心，可以根据使用要求，通入蒸汽或冷却水，用来调节辊筒的温度。两个辊筒以不同的速度作相对回转，使胶料拉入两辊缝中受机械加工。