

# 丽水印染后整理设备空气整理机风机价格 国忠风机厂

产品名称	丽水印染后整理设备空气整理机风机价格 国忠风机厂
公司名称	无锡市国忠风机厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市洛社镇双庙（312国道160公里处）
联系电话	18118897558

## 产品详情

### 1.离心风机选型时的注意事项

(1)应根据一些关键参数来选择离心风机，包括输送气体的性质、风机用途等方面。

(2)在选型时，应考虑到漏风损失、计算误差等方面此外它的安全系数也要考虑在内，风量是0.05—1.1，风压为1.1—1.15为好，这样对风机不会造成损坏。

(3)管网阻力特性与离心风机特性的匹配程度也很重要，应能够让风机能够稳定运行。一般它的设计工况效率，应不低于风机高效率的90%左右。

(4)选择风机时应进行认真比较，且要考虑长期的经济运行效果，而不是一次性投资。

(5)如果同时使用多台风机，那么应选择同一型号。

### 2.离心风机的维护保养

(1)运行2000小时后

a.清除表面灰尘，对轴承、螺栓、进出风口、联轴器、三角带等进行检查，有无问题。

b.对润滑部位也要进行检查，润滑油和密封圈进行更换。

(2)运行8000小时后

包括上述内容，还要对叶轮、主轴以及零部件进行检查，如有问题应修理，不行则更换。

- 1、制定严格的操作规定。
- 2、对轴承定期保养，要求对润滑油的油质和油位定做期检查。
- 3、对在轴承箱每6个月换一次机油，一年清洗一次。
- 4、对液力耦合器的油味也应作定期检查。
- 5、对油站和液力耦合器应按期说明说定期保养。
- 6、严格控制冷却水和油的进出温度。
- 7、严格控制轴承箱轴承的温升，一般不应大于50 。
- 8、定期检查轴承振幅，在正常情况下其较大振幅应小于100微米。
- 9、高温风机叶片如已磨损，焊补修复后应重新做动平衡校正。
- 10、风机应根据使用情况定期进行检修，一般情况下每年应大修一次。
- 11、在风机运转操作之前，应给盘车机构充满润滑脂。

风机盘管风量一定，供水温度一定，供水量变化时，制冷量随供水量的变化而变化，根据部分风机盘管产品防腐防爆轴流风机性能统计，当供水温度为7℃，供水量减少到80%时，制冷量为原来的92%左右，说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。风机盘管供、回水温差一定，供水温度升高时，制冷量随着减少，据统计，供水温度升高1℃时，制冷量减少10%左右，供水温度越高，减幅越大，印染后整理设备空气整理机风机价格，除湿能力下降。供水条件一定，风机盘管风量改变时，制冷量和低噪音风机箱空气处理焓差随着变化，一般是制冷量减少，焓差增大，单位制冷量风机耗电变化不大。风机盘管进、出水温差增大时，水量减少，换热盘管的传热系数随着减小。

丽水印染后整理设备空气整理机风机价格-国忠风机厂(在线咨询)由无锡市国忠风机厂提供。无锡市国忠风机厂(www.wxgzfj.com)位于无锡市洛社镇双庙(312国道160公里处)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡国忠风机在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。无锡国忠风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。无锡国忠风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。