

# 硅胶改质机厂家 硅胶改质机 高冠机械

产品名称	硅胶改质机厂家 硅胶改质机 高冠机械
公司名称	东莞高冠机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇桥头第三工业区意美科技园
联系电话	13763288189 13763288189

## 产品详情

但是在同时我们也可以把真假硅胶通过火焰燃烧也是很有作用的，不好的硅胶产品在燃烧时会出现黑色烟雾、而剩余物的黑色粉状，硅胶光氧改质机，真的硅胶产品无论是什么颜色燃烧时都会出现白色烟雾、燃烧剩余物即为白色粉状。

所以在购买时应该先试弹性：橡胶、乳胶弹性较好，硅胶比较脆弱，在挑选时，可以先试试弹性，如果弹性很好，就有可能是橡胶；

硅胶是个庞大的家族，分为无机硅胶和有机硅胶两大族系。无机硅胶是一种高活性吸附材料，通常是用硅酸钠和硫酸反应，并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。它的主要成份是二氧化硅，硅胶改质机，结构像一个海绵体。互相连通的小孔构成一个有巨大表面积的毛细孔吸附系统，硅胶改质机厂家，能吸附并凝结相当于自重40%的水汽，因此多用于干燥剂。无机硅胶虽然不用于制作表带，但在手表的护理中却经常会用到---只要将硅胶颗粒与积水的手表放到密闭容器内，在数小时后取出，那么手表内的积水便会全部消失拉伸强度。拉伸强度是指造成一块橡胶材料样品撕裂时每个范围单位上所需的力。热加硫型固态有机硅橡胶拉伸强度范围介于4.0-12.5MPa之间。氟硅橡胶拉伸强度范围介于8.7-12.1MPa之间。液体硅橡胶的拉伸强度范围介于3.6-11.0MPa之间。

撕裂强度。在有切口的样品上施加力量时阻碍切口或刻痕扩大的抵抗力。即使切开后置于极高的扭应力下，热加硫型固态硅橡胶也能不被撕裂。热加硫型固态硅橡胶撕裂强度范围介于9-55 kN/m之间。氟硅橡胶撕裂强度范围介于17.5-46.4 kN/m之间。液体硅橡胶撕裂强度范围介于11.5-52 kN/m之间。

硅胶改质机厂家-硅胶改质机-高冠机械(查看)由东莞高冠机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞高冠机械科技有限公司(www.pcbuv.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!