

防火门 湖北一门特门业 黄石防火门

产品名称	防火门 湖北一门特门业 黄石防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

防盗门与防火门的区别在于防盗门主要功能是防撬密闭性能比较好，一般关门后门外不用锁匙开不了门，门板内填料不是防火材料。防盗门必须有“FAM”标志，并参照防盗安全门通用技术条件GB17565-2007。告诉大家，黄石防火门，虽然防火门也是钢制的但门板内填充的是防火材料，门钢板厚度也有不同的要求。钢制门就是普通钢门，它也有一定的防盗功能但防撬性能比较差，钢制防火门，一般的街边加工厂都是这一类。

??电控防火门和普通防火门的区别：

??不同点：

??应急及统计功能，系统可以自动在电脑上显示出zhi定持卡人所处的物理位置，便于及时联系。

??发生火警等紧急情况时，电控防火门会自动打开，防火门厂家，便于逃生，出入口也可以自动打开；当发生

feii法进出时，会自动报警；

平时处于开启状态下的防火门，必须设固定装置，以便于通行。一般设有电磁释放开关或易熔合金把门固定在两边墙上，火灾时断电失磁（或通电生磁而将锁舌吸开）或烧熔合金，门则在弹簧作用下自动关闭。值得注意的是，不能采用挂钩或门卡将门固定，火灾时慌乱的人员将不会把门关上而易窜入烟火，从而使走道和楼梯间失去安全疏散的作用。

防火门有密闭性的要求：

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，防火门，要求其扇与门框搭接不得

小于10mm，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生防火