

苏州空压机租赁

产品名称	苏州空压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 型号:SM250 产地:上海
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

苏州空压机租赁一站式服务，机型丰富，库存充足。

寿力空压机在工作一段时间之后，我们需要针对空压机配件进行清洗，这也是空压机保养的一种方式，因为空压机在工作过程中会产生一些污物，如果不将这些垃圾物质及时清洗，那么不仅影响生产效率，还会对空压机配件造成一定的损害，学会如何清洗寿力空压机配件是我们必须要了解的。

为什么要对空压机配件进行清洗？

因为空压机工作环境温度升高，一般的空压机温度都达到90度以上，有的甚至达到100多度；长期的高温运转，是会影响机器的正常使用寿命、会缩短空压机油的使用寿命以及高压油管会老化的更快。

空压机使用时间长了，空压机配件内部会有油垢、积碳等物质。特别是散热器、油气桶低部、螺杆等部位；用过不同品牌机油的空压机，还会有类似沥青的黑胶物。

空压机配件清洗

空压机配件的清洗方法

- 1.机械清洗，用钢刷、砂纸或含磨料的尼龙辊通过擦除压缩机配件表面金属达到清洗目的该使用方法应用较为普遍铝箱配件
- 2.溶剂擦拭，用吸收性材料蘸上溶剂进行擦拭。因此应选用非易燃性溶剂。另外，常用的溶剂有石油和氯化溶剂。许多溶剂都是易燃的容易引起火灾。应明确经***的金属资料的种类，以坚持被***压缩机配件不受腐蚀。

3.乳液清洗，乳液清洗是使用悬浮水中的有机溶剂。有效地去除油垢和其它污物。因此存在着发生火灾的危险性，且会在金属外表留下一层薄防锈油膜。由于这种清洗法使用的溶剂。废溶剂的处置应小心谨慎。

4.半水清洗，然后在水中漂洗。常用的溶剂有萘烯、酯类和碳氢化合物。

5.碱洗铝箱，配件碱金属盐(苛性碱、硅酸盐和碳酸盐)和按合适比例配制的外表活化剂一起混合使用。用热水溶解后喷射到脏的压缩机配件上，对金属污物***很有效。一般能除去金属表面上的大部分污物，其费用相当低，批量自动清洗的适宜方法。

6.酸洗，通常使用无机酸。能达到除锈和去氧化皮的目的也可用有机酸。通过在酸水铝箱配件溶液中加入润湿剂。

7.蒸气脱脂，蒸气脱脂用的氯化溶剂或氟里昂。即无需冲洗和吹干处理，仅用来除油。其主要优点是一步达到除油与干燥效果。可实现自动化。但费用高，且逸出的溶剂是严重影响人的健康和破坏臭氧层的有害物质。

8.积炭的清洗，积炭通常采用机械清洗法。选择不同的工具铝箱配件常用的工具有铲刀、刮刀、铜丝刷、铜铝金属片和砂纸等。对铝铜合金等表面光洁的压缩机配件，即根据机件的材质和压缩机配件的外表形状及质量要求。***时应注意不得留下刮痕，因为刮痕会使积炭更容易附着积结。

9.油垢的清洗

溶剂擦拭。使用的溶剂通常有轻柴油、灯用煤油、溶剂煤油、洗涤煤油。洗清过的压缩机配件不会很快生锈,砂浆防水剂。但柴油的蒸发速度较慢，工业汽油和航空洗涤汽油。柴油用于***一般压缩机配件。***后应尽快用压缩空气吹干，以防空气中尘埃污染煤油和工业汽油用于***精密机件航空洗涤汽油的蒸发性强，只用于***特殊精铝箱配件密机件。溶剂擦拭操作方便。但不够经济，***精度高。用时必须有防火措施。