

洗车厂地格栅 优质热镀地格栅厂家 价格优惠

产品名称	洗车厂地格栅 优质热镀地格栅厂家 价格优惠
公司名称	安平县轩弘金属丝网制品有限公司
价格	243.00/平方米
规格参数	厂家:轩弘 型号:503/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园
联系电话	18932811544

产品详情

地格栅采购注意事项在采购地格栅时，客户对地格栅的认识一知半解，所以很有可能陷入采购的误区当中，甚至上当受骗。用户在采购地格栅时要注意些什么?又如何跳出采购地格栅的误区呢作为一家多年从事地格栅生产的工厂,我们发现近几年对于在市场上销售的地格栅质量参差不齐，我们接触了很多客户,同时也面对了各种各样的问题，发现了一些采购误区，尤其表现在一些私营承包商上。现把几个主要误区列出来：1.片面追求低价，对产品外观要求不严格，甚至一些人说：“只要不过分难看，能用就行！”实际上，地格栅很多是呈现在别人视线范围内的，同样是钢格栅，美观不美观给人的视觉感受是不一样的；2.为节约地格栅的成本，现在很多地格栅的选型偏小。一些采购商往往根据承载要求选择钢格栅规格型号接近承载***小值的地格栅，目前地格栅的主要用途是走人或者是置放设备，这样的话，安全方面就存在了隐患。3.不是理想化的地格栅尺寸。一些采购商在定制尺寸的时候往往是根据图纸自己划分尺寸，没有考虑到地格栅在生产加工时有自己的一些限制，比如模具等，因此，尺寸的大小由工程技术和钢格栅生产企业技术人员商定。4.误认为手工焊和机器焊没有区别。除去外观上自动压焊地格栅焊接工艺要比手工板漂亮的多，机器焊接牢固度也不是手工焊能比得上的，另外，手工焊需要在承载扁钢上冲缺口，在较大承载要求的情况下，或者承载意外加大的情况下，手工焊的安全隐患就暴露出来了。地格栅不同用途的系列分类：系列1（间距30mm）地格栅是***常用型，用途遍及各工业领域的产品，这种系列地格栅的受荷扁钢中心距离为30mm,符合美国标准规定，在整个钢格板系列中，对表面冲击具有的抵抗力。它广泛地应用于电厂、提炼厂、污水处理厂、粮仓、化工厂、公路、机场和码头等平台、走道和排水沟盖、楼梯踏步等。其中齿型钢格板可用于潮湿、滑腻的地方，尤其适用于海上采油平台。系列2（间距40mm）地格栅是***轻便型，符合英国标准规定的固定平台，走道及楼梯的规格，在跨距小的场合下，这是***理想的产品，即使在运输设备走道那样的负荷下也不例外，也可用来做仓库的货架、楼阁的面板、栈桥、防护栅栏、太阳帘等。系列3（间距60mm）地格栅是特别为采矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。

这个系列的地格栅具有名义尺寸为50*60mm的通风，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，这种产品常常被指定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。安平轩弘专业生产地格栅，热镀锌钢格板、复合钢格板、压焊钢格板、插接钢格板、异性钢格板，平台钢格板、烟囱钢格板、密型钢格板，大跨度钢格板，沟盖板，井盖板，树池盖板，地沟盖板，踏步板

，梯踏板，脚踏板，楼梯踏板，脚踏网等产品，我们的产品价格低廉，质量保障！